

SCHEDA DATI PRODOTTO

Sikalastic® Rapid Fleece-110

Tessuto-non-tessuto in fibra sintetica specifico per resine impermeabilizzanti Sikalastic® Rapid

DESCRIZIONE DI PRODOTTO

Sikalastic® Rapid Fleece-110 è un tessuto-non-tessuto in fibra sintetica specifico per resine impermeabilizzanti Sikalastic® Rapid. Sikalastic® Rapid Fleece-110 permette di controllare lo spessore del rivestimento durante la posa del sistema impermeabilizzante, ma anche rinforza ed incrementa la capacità di ponte su fessure dello strato impermeabilizzante indurito.

IMPIEGHI

- Sikalastic® Rapid Fleece-110 è utilizzato come rinforzo ed assicura uno spessore minimo delle resine impermeabilizzanti Sikalastic Rapid per realizzare sistemi impermeabilizzanti flessibili in grado di far ponte su fessure

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Base chimica	Speciale tessuto-non-tessuto a base di fibra sintetica meccanicamente rinforzato a caldo.
Imballaggio	Rotoli ~ 1.05 m x 50 m ~ 0.26 m x 50 m
Aspetto / Colore	Panno bianco
Durata di conservazione	Conservazione illimitata se mantenuto secondo quanto indicato
Condizioni di immagazzinamento	Conservare Sikalastic® Rapid Fleece-110 in luogo asciutto, pulito, preferibilmente in posizione orizzontale.
Massa areica	110 g/m ²

CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Incrementa le proprietà di ponte su fessure dello strato impermeabilizzante
- Elevata resistenza allo strappo e alla propagazione della lacerazione
- Elevato allungamento a rottura
- La funzione di controllo dello spessore dello strato impermeabilizzante permette applicazioni affidabili e semplici

CERTIFICAZIONI / NORMATIVE

- BBA Certificazione (Cert. No: 16/5925)
- Comportamento al fuoco dall'esterno: B_{Roof} (t4) in conformità alla EN 13501-5:2005

VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

Il prodotto non richiede Scheda di Sicurezza in conformità con quanto previsto dal art.31 del regolamento CE 1907/2006. Il prodotto non danneggia l'ambiente quando utilizzato come specificato.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

METODO / ATTREZZATURA DI APPLICAZIONE

Applicare Sikalastic® Rapid-721/Thixo in abbondante quantità, e finché fresco impregnare uno strato di Sikalastic® Rapid Fleece-110 fino a completa saturazione. Assicurare almeno 5 cm di sovrapposizione tra strati affiancati di Sikalastic® Rapid Fleece-110. Per maggiori informazioni fare riferimento al Sikalastic® Rapid Method Statement.

RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia S.p.A.

Via G. Rossini, 22
37060 Castel D'Azzano (VR)
Italia (IT)
Tel: +39 045 854 6201
info@sika.it
www.sika.it

Scheda Dati Prodotto
Sikalastic® Rapid Fleece-110
Gennaio 2026, Version 01.03
020915952000000015

SikalasticRapidFleece-110-it-IT-(01-2026)-1-3.pdf