BUILDING TRUST

NUOVA GAMMA SIGILLANTI E ADESIVI PER INTERNI ED ESTERNI

SikaBond®-115 Strong Fix
ADESIVO PER DECORAZIONI D'INTERNI

UTILIZZI

Può essere utilizzato solo in interni

Per incollaggio su materiali edili porosi come cemento, malta, fibra di cemento, legno e gesso

Per l'incollaggio di battiscopa, cornici di legno, pannelli, piastrelle in terracotta, alluminio anodizzato, PVC, modanature in polistirene e piastrelle per soffitti

Decorazioni d'interni.

QUANDO HAI BISOGNO DI DECORARE GLI INTERNI - USA SikaBond®-115 Strong Fix!

VANTAGGI

Il migliore nella **resistenza al taglio**

Il migliore nell'**adesione**

Rapido **indurimento**

Elevata **resistenza**

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Bassissime emissioni EC1, A+

Sikaflex®-118 Extreme Grab
ADESIVO AD ALTA TENUTA

UTILIZZI

Per utilizzo in interni ed esterni

Utilizzato per l'incollaggio di specchi

Buona adesione a cemento, malte, pietre naturali, vetro, specchi, clinker, fibre di cemento, ceramica, legno, metalli

Incollaggio forte ed elastico



Non necessita di fissaggi meccanici temporanei

PROVA LA TENUTA E LA RESISTENZA DI Sikaflex®-118 Extreme Grab!

VANTAGGI

Presa rapida istantanea permette l'incollaggio di oggetti pesanti senza fissaggi temporanei

Un incollaggio forte ed elastico che permette un ideale trasferimento di distribuzione degli sforzi

Bassissime emissioni che rendono l'adesivo adatto all'utilizzo in interni

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Bassissime emissioni EC1PLUS R, A+, M1

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL M1

CE

Adesivo-sigillante con marcatura CE, EN 15651-1 F EXT-INT CC 20HM

BUILDING TRUST

NUOVA GAMMA SIGILLANTI E ADESIVI PER INTERNI ED ESTERNI

Sikaflex®-111 Stick & Seal
ADESIVO-SIGILLANTE ELASTICO MULTIUSO

UTILIZZI

- Per un utilizzo in interni ed esterni
- Incollaggio e sigillatura dei più comuni materiali per l'edilizia, pannelli isolanti EPS / XPS, involucri e materiali in PVC
- Tenuta stagna con ottima adesione ad un'ampia gamma di supporti

Ottima adesione su materiali edili: metalli, vetro, cemento, muratura e legno

QUANDO HAI BISOGNO DI UNA FORTE ADESIONE - USA Sikaflex®-111 Stick & Seal!

VANTAGGI

Elevata adesione a una vasta gamma di materiali come PVC, rivestimenti a polvere, PET, PA e EPDM

Buona compatibilità anche con i supporti più difficili. **Compatibile con EPS / XPS o bitume**



Elastico e resistente, sigillatura duratura

Buona **resistenza alle intemperie**

Bassissime emissioni EC1^{PLUS} R, A+, M1

Adesivo-sigillante con marcatura CE, EN 15651-1 F EXT-INT CC 20HM

Sikaflex®-112 Crystal Clear
ADESIVO-SIGILLANTE TRASPARENTE

UTILIZZI

- Per utilizzo in interni ed esterni
- Incollaggio invisibile dei più comuni materiali edili
- Sigillatura trasparente intorno agli oggetti incollati

Un adesivo visibile è antiestetico.

Rendi l'incollaggio invisibile!

QUANDO NON VUOI VEDERE L'ADESIVO - UTILIZZA SIKAFLEX®-112 CRYSTAL CLEAR!

VANTAGGI



Rimane **trasparente** e **non ingiallisce nel tempo**

Buona presa rapida istantanea, temporanei fissaggi non necessari per oggetti leggeri

Incollaggio **resistente**, **duraturo** ed **elastico**

Bassissime emissioni EC1^{PLUS} R, LEED v4

Adesivo-sigillante con marcatura CE,EN 15651-1 F EXT-INT CC 20HM

Sikaflex®-113 Rapid Cure
ADESIVO-SIGILLANTE AD ASCIUGATURA RAPIDA

UTILIZZI

- Per un utilizzo in interni ed esterni
- Per lavori di montaggio e installazione
- Per incollaggio dei più comuni materiali da costruzione, come vetro, metallo, EPS / XPS, rivestimenti, calcestruzzo, muratura, pietre, ceramiche e legno

Lavori di assemblaggio e installazione.



Termina i lavori più velocemente!

QUANDO DESIDERI LAVORARE PIÙ VELOCEMENTE - UTILIZZA Sikaflex®-113 Rapid Cure!

VANTAGGI

L'applicazione risulta **semplice**



A indurimento rapido. È possibile **maneggiarla dopo 20 minuti**

Eccellente adesione a vetro e metallo

Compatibile con **EPS / XPS, Styrofoam**

Bassissime emissioni EC1^{PLUS} R

Adesivo-sigillante con marcatura CE, EN 15651-1 F EXT-INT CC 12.5 P