

SCHEDA DATI PRODOTTO

Sikalastic® Flexistrip

NASTRO BUTILICO AUTOADESIVO PER MEMBRANE APPLICATE LIQUIDE SIKALASTIC®

DESCRIZIONE DI PRODOTTO

Sikalastic® Flexistrip è un nastro biadesivo rivestito con film di carta su un lato, per sistemi Sikalastic®

IMPIEGHI

Ponte adesivo localizzato per sistemi Sikalastic® su bulloni o giunti di lamiere soggetti a movimento, sia per nuove costruzioni che per interventi di ristrutturazione.

CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Applicazione facile e veloce
- Autoadesivo

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Imballaggio	Larghezza rotolo 50 mm	Lunghezza rotolo 15 m
Aspetto / Colore	Bianco	
Durata di conservazione	Se correttamente conservato non ha data di scadenza	
Condizioni di immagazzinamento	Conservare negli imballi originali sigillati e non danneggiati, in ambiente asciutto e temperature comprese tra +5°C e +35°C.	

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

QUALITA' DEL SUPPORTO / SUBSTRATO

Il supporto deve essere senza polvere, compatto, con resistenza sufficiente, pulito, asciutto ed esente da sporco, olio, grasso e altri contaminanti. A seconda della natura del substrato procedere applicando una mano di primer o pulire tramite abrasione meccanica. Una levigatura può essere necessaria per livellare la superficie. Substrati idonei sono: calcestruzzo, membrane e rivestimenti bituminosi, metallo, mattoni, fibro-cemento, piastrelle ceramiche e legno. Per informazioni dettagliate per la preparazione del substrato e per il tipo di primer da utilizzare, consultare il Method Statement del rispettivo sistema Sikalastic®.

APPLICAZIONE

Prima dell'applicazione del Sikalastic® il primer deve essere asciutto al tatto. Per i tempi di attesa consultare la Scheda Dati Prodotto del relativo primer.

Applicazione su teste di bullone:

Tagliare un quadrato da 50 mm x 50 mm di Sikalastic® Flexistrip, rimuovere il film di carta e applicare Sikalastic® Flexistrip sulla testa del bullone esercitando una leggera pressione. Applicare un primo strato di rivestimento Sikalastic® su un'area di 100mm x 100mm sopra il Sikalastic® Flexistrip. Applicare un ritaglio di Sikalastic® Reemat Premium lasciando uno sbordo di 1 cm dalla membrana liquida e rullare il tutto per inglobare la stuoia.

Per informazioni applicative dettagliate riguardo la membrana liquida Sikalastic®, consultare il Method Statement del rispettivo sistema Sikalastic®.

Applicazione su giunti tra lamiere metalliche o tra pannelli in fibro-cemento:

Rimuovere il film di carta e applicare Sikalastic® Flexistrip lungo il giunto applicando una leggera pressione. Applicare una mano di Sikalastic® seguendo i consumi richiesti su una fascia circa il 33% più larga del nastro. Mentre il prodotto è ancora bagnato, con leggera pressione del rullo, inglobare la garza di rinforzo Sika® Flexitape Heavy (aggiungere eventualmente altro materiale per una migliore bagnatura). Inglobare Sika® Flexitape Heavy senza tensioni o deformazioni della garza. Stendere Sikalastic® Flexistrip direttamente dal rotolo con la faccia interna rivolta verso l'altro. Per informazioni applicative dettagliate riguardo la membrana liquida Sikalastic®, consultare il Method Statement del rispettivo sistema Sikalastic®.

LIMITAZIONI

Consultare la Scheda Dati Prodotto della membrana Sikalastic® utilizzata. Sikalastic® Flexistrip ha scarsa adesione su superfici polverose.

VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

REGOLAMENTO (EC) NR. 1907/2006 - REACH

Questo prodotto è un articolo come definito nell'Art. 3 della Normativa (CE) n. 1907/2006 (REACH). Esso non contiene sostanze che sono destinate ad essere rilasciate da questo articolo nelle normali o ragionevoli condizioni d'uso previste. Pertanto non è richiesta una Scheda di Sicurezza ai sensi dall'Art. 31 della suddetta Normativa per immettere il prodotto sul mercato, trasportare o utilizzare lo stesso. Per un uso sicuro seguire le istruzioni fornite in questa Scheda Dati Prodotto. In base alle nostre attuali conoscenze questo prodotto non contiene sostanze SVHC (Substances of Very High Concern), come indicato nell'Allegato XIV del REACH o nella lista pubblicata dalla European Chemicals Agency in concentrazioni sopra lo 0,1 % in peso.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia S.p.A.

Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Phone: +39 02 54778 111
Fax: +39 02 54778 119
info@sika.it
www.sika.it

Scheda Dati Prodotto
Sikalastic® Flexistrip
Settembre 2019, Version 01.02
020915954000000003

SikalasticFlexistrip-it-IT-(09-2019)-1-2.pdf

