

## SCHEDA DATI PRODOTTO

# Sikalastic® Rapid Fleece P

TESSUTO-NON-TESSUTO IN FIBRA SINTETICA PRE-FORATO, SPECIFICO PER L'ESECUZIONE DI DETTAGLI MEDIANTE RESINE IMPERMEABILIZZANTI SIKALASTIC® RAPID

## DESCRIZIONE DI PRODOTTO

Sikalastic® Rapid Fleece P è un tessuto-non-tessuto in fibra sintetica specifico per resine impermeabilizzanti Sikalastic® Rapid. Sikalastic® Rapid Fleece P permette di controllare lo spessore del rivestimento durante la posa del sistema impermeabilizzante, ma anche rinforza ed incrementa la capacità di ponte su fessure dello strato impermeabilizzante indurito.

## IMPIEGHI

Sikalastic® Rapid Fleece P è utilizzato per la realizzazione di dettagli da eseguire mediante resine impermeabilizzanti Sikalastic® Rapid.

## CARATTERISTICHE / VANTAGGI

Incrementa le proprietà di ponte su fessure dello strato impermeabilizzante  
Elevata resistenza allo strappo e alla propagazione della lacerazione  
Elevato allungamento a rottura  
La funzione di controllo dello spessore dello strato impermeabilizzante permette applicazioni affidabili e semplici

## CERTIFICAZIONI / NORMATIVE

BBA Certificazione (Cert. No: 16/5925)  
Comportamento al fuoco dall'esterno del sistema Sikalastic Rapid: BRoof (t4) in conformità alla EN 13501-5:2005

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO

<b>Base chimica</b>	Speciale tessuto-non-tessuto a base di fibra sintetica pre-forato, meccanicamente rinforzato a caldo.
<b>Imballaggio</b>	Rotoli ~ 1.05 m x 50 m ~ 0.26 m x 50 m
<b>Aspetto / Colore</b>	Panno bianco pre-forato
<b>Durata di conservazione</b>	Conservazione illimitata se mantenuto secondo quanto indicato
<b>Condizioni di immagazzinamento</b>	Conservare il prodotto in luogo asciutto, pulito, preferibilmente in posizione orizzontale.
<b>Massa areica</b>	110 g/m <sup>2</sup>

## VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

## ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

Il prodotto non richiede Scheda di Sicurezza in conformità con quanto previsto dal art.31 del regolamento CE 1907/2006. Il prodotto non danneggia l'ambiente quando utilizzato come specificato.

## ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

### METODO / ATTREZZATURA DI APPLICAZIONE

Applicare Sikalastic® Rapid-721/Thixo in abbondante quantità, e finché fresco impregnare uno strato di Sikalastic® Rapid Fleece P lavorandolo mediante rullo fino a sua completa saturazione. Assicurare almeno 5 cm di sovrapposizione tra strati affiancati di Sikalastic® Rapid Fleece P. Per maggiori informazioni fare riferimento al Sikalastic® Rapid Method Statement.

### RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

### NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

#### Sika Italia S.p.A.

Via G. Rossini, 22  
37060 Castel D'Azzano (VR)  
Italia (IT)  
Tel: +39 045 854 6201  
info@sika.it  
www.sika.it

Scheda Dati Prodotto  
Sikalastic® Rapid Fleece P  
Gennaio 2026, Version 01.03  
020915952000000032

SikalasticRapidFleeceP-it-IT-(01-2026)-1-3.pdf