

SCHEMA DATI PRODOTTO

Sikafloor® Comfort Regupol-6015 H

Materassino antishock in gomma per la linea Sika ComfortFloor®

DESCRIZIONE DI PRODOTTO

Sikafloor® Comfort Regupol-6015 H è un materassino di granuli di gomma macinata impastati con legante poliuretano.

IMPIEGHI

- Particolarmente idoneo all'utilizzo in ospedali, scuole, negozi, showrooms, halls, atri, musei, uffici open space e in ambito residenziale.
- Solo per uso in interni.

CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Permanentemente flessibile
- Assorbe urti e rumori

- Elevata durezza
- Media resistenza all'impatto
- Facile da applicare
- Durabile, di alta qualità

CERTIFICAZIONI / NORMATIVE

- Eurofins Emission testato secondo AgBB-schema e linee guida della DiBt (AgBB – Committee for Health-related Evaluation of Building Products, DiBt – German Institute for Building Technology). Campionature, prove e valutazioni effettuate in accordo con la ISO-16000, Report No. 771284A.
- Classificazione al fuoco secondo la EN 13501-1 Report No. 08-198, Ghent University.

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Imballaggio	Tipo di imballo	1 rotolo da 67.5 m ²
	Larghezza rotolo	1.5 m
	Lunghezza rotolo	45 m
	Peso rotolo	187 kg/rotolo
	Diametro rotolo	~0.5 m
Aspetto / Colore	Nero	
Durata di conservazione	5 anni dalla data di produzione	
Condizioni di immagazzinamento	Stipare i rotoli orizzontalmente, al riparo da possibili danni e dall'acqua.	
Spessore	~4 mm	
Peso per unità di superficie	2.7 kg/m ²	

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Temperatura ambiente	+10°C min. / +30°C max.
Umidità relativa dell'aria	80% U.R. max.
Punto di rugiada	Attenzione alla condensa! Il substrato e il prodotto devono essere a una temperatura di almeno 3°C superiore al punto di rugiada per evitare la formazione di condensa o di macchie sulla superficie del rivestimento.
Temperatura del substrato / supporto	+10°C min. / +30°C max.
Contenuto di umidità del substrato / supporto	< 3% in peso. Metodo di prova: igrometro Sika®-Tramex, igrometro a carburo CM o essiccazione in forno. Nessuna presenza di umidità di risalita secondo la ASTM (test foglio di polietilene).

INFORMAZIONI DI SISTEMA

Sistemi	Vedere la Scheda Dati Sistema di: Sika Comfortfloor® PS-65	Rivestimento poliuretano senza giunti, liscio, bassa emissione di VOC, elastico, con scaglie opzionali
---------	--	--

VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

utilizzare riscaldatori che brucino gas, gasolio o altri combustibili analoghi, in quanto il vapore d'acqua e l'anidride carbonica che si liberano potrebbero influire con il grado di finitura superficiale del rivestimento. Utilizzare solo riscaldatori elettrici.

ULTERIORI DOCUMENTI

- **Qualità e preparazione del substrato**
Vedere il Sika Method Statement: "Valutazione e Preparazione del Supporto per Sistemi Skafloor®".
- **Istruzioni per l'applicazione:**
Vedere il Sika Method Statement: "Miscelazione e applicazione di sistemi Sikafloor®".

LIMITAZIONI

Nel caso si debba riscaldare l'ambiente di posa, non

ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

REGOLAMENTO (EC) NR. 1907/2006 - REACH

Questo prodotto è un articolo come definito nell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Non contiene sostanze che sono destinate a essere rilasciate dall'articolo in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili. Non è necessaria una scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'articolo 31 dello stesso regolamento per immettere il prodotto sul mercato, trasportarlo o utilizzarlo. Per un uso sicuro, seguire le istruzioni fornite nella presente scheda tecnica del prodotto.

In base alle nostre attuali conoscenze, questo prodotto non contiene SVHC (sostanze estremamente preoccupanti) elencate nell'allegato XIV del regolamento REACH o su l'elenco dei candidati pubblicato dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

APPLICAZIONE

Posare il materassino sul Sika®-Comfort Adhesive fresco, nell'arco di tempo aperto del prodotto, quindi premere il materassino per farlo penetrare nel Sika®-Comfort Adhesive. Utilizzare a tal scopo un rullo specifico per moquette o linoleum (almeno 20 kg). Per maggiori dettagli consultare la Scheda Dati Prodotto del Sika®-Comfort Adhesive.

RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia S.p.A.

Via G. Rossini, 22
37060 Castel D'Azzano (VR)
Italia (IT)
Tel: +39 045 854 6201
info@sika.it
www.sika.it

Scheda Dati Prodotto
Sikafloor® Comfort Regupol-6015 H
Gennaio 2026, Version 02.01
020816140030000016

SikafloorComfortRegupol-6015H-it-IT-(01-2026)-2-1.pdf