

SCHEDA DATI PRODOTTO

Sika® Primer-11 W+

PRIMER UNIVERSALE IN DISPERSIONE PER L'APPLICAZIONE DI ADESIVI PER PIASTRELLE E LIVELLINE CEMENTIZIE



DESCRIZIONE DI PRODOTTO

Primer universale in dispersione, a bassissima emissione di sostanze volatili, esente da solventi, per la sovrapplicazione di adesivi per piastrelle e livelline cementizie. Idoneo per applicazione a pavimento e pareti su supporti assorbenti o parzialmente assorbenti.

IMPIEGHI

Sika® Primer-11 W+ si utilizza per:

- ridurre assorbenza
- migliorare l'adesione
- proteggere il supporto dall'umidità proveniente dall'adesivo cementizio per piastrelle o dalla livellina cementizia

CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Pronto all'uso
- Facile da applicare
- Diluibile con acqua
- Per uso in interno
- Basso consumo / elevato potere coprente
- Idoneo per l'applicazione su massetti riscaldanti (ad acqua ed elettrici)
- Brevi tempi d'attesa
- Bassissima emissione di sostanze volatili

SOSTENIBILITÀ

Classificazione GEV per l'emissione di VOC – Emicode EC1^{PLUS}

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Base chimica	Resina sintetica
Imballaggio	Tanica da 5 kg
Aspetto / Colore	Blu
Durata di conservazione	12 mesi dalla data di produzione (in confezioni chiuse)
Condizioni di immagazzinamento	Conservare negli imballi originali integri, sigillati, in luogo asciutto e al riparo dal gelo. Non immagazzinare a temperature inferiori a +5°C e superiori a +30°C. Seguire informazioni su etichetta.
Densità	1.0 kg/L

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Substrato / supporto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Calcestruzzo ▪ Massetti e supporti cementizi ▪ Massetti a base di solfato di calcio / anidrite ▪ Cartongesso e lastre in gesso ▪ Intonaci a base gesso ▪ Legno
----------------------	---

Rapporto di miscelazione	Supporto	Diluizione
	Supporti mediamente assorbenti (calcestruzzo, supporti cementizi)	1 kg Sika® Primer-11 W+: 3l acqua
	Supporti a base di solfato di calcio (massetti in anidrite, intonaci base gesso)	1 kg Sika® Primer-11 W+: 1l acqua
	Supporti a medio-basso assorbimento (pannelli in truciolato, OSB)	non diluito
Consumo	40-100 g/m ² in base all'assorbimento del supporto, strumento applicativo e diluizione.	
Temperatura ambiente	+5°C min. / +30°C max.	
Temperatura del substrato / supporto	+5°C min. / +30°C max.	
Tempo di attesa / sovracopertura	Prima di applicare livelline o adesivi cementizi:	
	Supporto	Tempo di attesa
	Supporti cementizi (massetti cementizi, calcestruzzo)	~ 10 min
	Supporti in legno, OSB o pannelli truciolari	~ 2 h
	Supporti poco assorbenti (residui di vecchi adesivi non solubili in acqua)	~ 12 h
	Substrati a base di solfato di calcio (tenuta all'umidità)	~ 24 h

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

QUALITÀ DEL SUBSTRATO / SUPPORTO / PRETRATTAMENTO

- I supporti cementizi devono essere sufficientemente stagionati e asciutti (2-6 settimane). Un'abrasione della superficie dei pannelli OSB è fortemente raccomandata. Substrati in solfato di calcio devono essere levigati e aspirati prima di ulteriori trattamenti. Tutti i supporti devono avere resistenza adeguata, capacità di sopportare carichi, stabilità dimensionale ed essere fissati in modo sicuro e stabile all'eventuale substrato. La superficie deve essere perfettamente pulita ed esente da residui che possano ridurre l'adesione, come polvere, sporco, olio, grasso, lattime, efflorescenze e parti in distacco.
- A seconda delle condizioni del supporto e dal tipo di rivestimento o contaminante da rimuovere, utilizzare idonee tecniche di preparazione per rimuovere ogni traccia di sporco o materiali che possano ridurre l'adesione del prodotto sul supporto. Superfici lisce devono essere irruvidite tramite abrasione per migliorare l'adesione. Effettuare sempre un test di adesione in un'area di prova prima di effettuare l'applicazione sull'intera superficie.

MISCELAZIONE

Prima dell'applicazione agitare o mescolare il prodotto per renderlo omogeneo.

APPLICAZIONE

Applicare Sika® Primer-11 W+ su supporti asciutti e correttamente pretrattati tramite pennello, pennellina o rullo. Assicurare uno strato omogeneo, continuo e privo di pori. Evitare la formazione di ristagni di prodotto. Rimuovere l'eccesso di primer prima di applicare l'adesivo cementizio o la livellina cementizia.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire gli attrezzi con acqua immediatamente dopo l'uso.

LIMITAZIONI

- Applicare solo su sottofondi perfettamente asciutti
- Non usare per consolidare sottofondi cementizi
- Non applicare Sika® Primer-11 W+ su: metallo, pavimenti vinilici, ceramica, blocchi in cemento cellulare
- Superfici non assorbenti
- Non applicare in esterno
- Non applicare su superfici soggette a rimonte di umidità
- Non utilizzare per applicazioni non menzionate nel presente documento

VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

Per informazioni e consigli sulla manipolazione sicura, lo stoccaggio e lo smaltimento di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, ecologici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia S.p.A.

Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Phone: +39 02 54778 111
Fax: +39 02 54778 119
info@sika.it
www.sika.it

SikaPrimer-11W+-it-IT-(09-2019)-2-1.pdf

Scheda Dati Prodotto
Sika® Primer-11 W+
Settembre 2019, Version 02.01
020404030010000027