

SCHEMA DATI PRODOTTO

SikaProof® Sandwich Tape

Nastro bi-adesivo per sigillatura delle sovrapposizioni del manto impermeabile
SikaProof® A+

DESCRIZIONE DI PRODOTTO

SikaProof® Sandwich Tape è un nastro bi-adesivo a base di collante poliacrilico tra due liner protettivi.

IMPIEGHI

SikaProof® Sandwich Tape può essere utilizzato esclusivamente da professionisti in possesso di un adeguato livello di capacità ed esperienza.

- Sigillatura delle sovrapposizioni del manto SikaProof® A+

CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Buona adesione
- Elevata durabilità
- Installazione facile e veloce

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Imballaggio	5 rotoli imballati in una scatola di cartone.	
	Dimensioni di ogni singolo rotolo:	
	Lunghezza	25 m
Aspetto / Colore	Larghezza	50 mm
	Adesivo trasparente poliacrilico tra due liner bianchi di protezione	
	Durata di conservazione	
Condizioni di immagazzinamento	5 mesi dalla data di produzione	
	Il prodotto deve essere conservato nella propria confezione originale, chiusa ed integra, a temperature comprese tra i + 5°C e +25°C.	
	Dimensioni	
Dimensioni	Larghezza	50 mm
	Lunghezza	25 m
	Spessore	~1,00 mm

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Temperatura ambiente	-10 °C min. / +60 °C max.
Temperatura del substrato / supporto	+5 °C min. / +40 °C max.

INFORMAZIONI DI SISTEMA

Struttura del sistema

SikaProof® Sandwich Tape è un componente del sistema SikaProof® A+ per la sigillatura delle sovrapposizioni. Per maggiori informazioni, fare riferimento al Method Statement SikaProof® A+

Compatibilità

La compatibilità chimica con materiali in diretto contatto (per esempio prodotti sintetici, ecc.) deve essere valutata prima dell'inizio della posa del sistema.

Contattare l'Ufficio Tecnico Sika® per maggiori informazioni.

VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

ULTERIORI DOCUMENTI

- Method Statement SikaProof® A+
- Schede tecniche SikaProof® A

LIMITAZIONI

I lavori di installazione devono essere eseguiti esclusivamente da imprese di posa specializzate istruite e formate da Sika®.

- Non installare SikaProof® Sandwich Tape durante continue o prolungate piogge / nevicate.

ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

REGOLAMENTO (EC) NR. 1907/2006 - REACH

Questo prodotto è un articolo come definito nell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Non contiene sostanze che sono destinate a essere rilasciate dall'articolo in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili. Non è necessaria una scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'articolo 31 dello stesso regolamento per immettere il prodotto sul mercato, trasportarlo o utilizzarlo. Per un uso sicuro, seguire le istruzioni fornite nella presente scheda tecnica del prodotto.

In base alle nostre attuali conoscenze, questo prodotto non contiene SVHC (sostanze estremamente preoccupanti) elencate nell'allegato XIV del regolamento REACH o su l'elenco dei candidati pubblicato dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

QUALITA' DEL SUPPORTO / SUBSTRATO

La superficie di contatto deve essere asciutta, pulita ed esente da sostanze che possano compromettere l'adesione. Contaminanti come sporcizia, polvere, olio, bitume e agenti distaccanti, come tensioattivi e siliconi devono essere rimossi.

METODO / ATTREZZATURA DI APPLICAZIONE

Fare sempre riferimento al Method Statement SikaProof® A+ ed alle schede tecniche dei prodotti Si-

kaProof®.

RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia S.p.A.

Via G. Rossini, 22
37060 Castel D'Azzano (VR)
Italia (IT)
Tel: +39 045 854 6201
info@sika.it
www.sika.it

Scheda Dati Prodotto

SikaProof® Sandwich Tape
Gennaio 2026, Version 03.01
020720308000000008

SikaProofSandwichTape-it-IT-(01-2026)-3-1.pdf