

SCHEDA DATI PRODOTTO

Sika® BBQ

ADESIVO PER L'ASSEMBLAGGIO DI BARBECUE PREFABBRICATI E MOBILI DA GIARDINO

DESCRIZIONE DI PRODOTTO

Sika® BBQ è un adesivo acrilico a base d'acqua, pronto all'uso, per barbecue e mobili da giardino prefabbricati.

IMPIEGHI

Incollaggio di elementi di barbecue e mobili da giardino prefabbricati.

CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Adatto per l'incollaggio all'esterno.
- Ottima adesione sulla maggior parte dei supporti: calcestruzzo, malta, pietra, mattoni, pietra arenaria, maiolica, pietra ricostituita, terracotta, pasta di vetro e fibrocemento. Almeno uno dei substrati deve essere poroso (altro supporto: non esitate a contattarci).
- Facile da applicare.
- Polimerizzazione rapida .
- Senza solventi.
- Può essere utilizzato anche su supporti leggermente umidi.
- Buona resistenza all'umidità e al calore dopo l'indurimento.

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Base chimica	Resine sintetiche in dispersione acquosa e cariche
Imballaggio	Cartucce da 500 g
Colore	▪ Beige chiaro
Durata di conservazione	24 mesi
Condizioni di immagazzinamento	Proteggere dal gelo in un luogo fresco e asciutto, nella confezione originale e mai aperta.
Densità	~ 1.8

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Consumo	Cartuccia da 500 g : circa 6 metri lineari di incollaggio
Spessore strato	Spessore del giunto adesivo: consente di riempire uno spazio tra gli elementi da incollare da 1 a 8 mm.
Temperatura ambiente	min 5°C ; max + 30°C
Temperatura del substrato / supporto	min 5°C; max + 30°C
Tempo aperto	~ 30 minuti a +20°C e 50% U.R. Il tempo aperto è più lungo a bassa temperatura e più breve ad alta temperatura.

Tempo di indurimento	Assemblare gli elementi entro 30 minuti al massimo dopo l'applicazione. È possibile regolare gli elementi senza staccarli entro un'ora dall'inizio dell'applicazione.
Prodotti applicati pronti per l'uso	Proteggere dalla pioggia per almeno 8 ore. Tempo di attesa prima dell'uso: ca. 48 ore a + 20 ° C

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO / SUPPORTO

I supporti devono essere solidi, puliti, privi di polvere, lattime e tracce di olio. Spazzolare accuratamente e pulire se necessario.

METODO / ATTREZZATURA DI APPLICAZIONE

Applicare l'adesivo sul primo elemento prefabbricato da assemblare:

- Tagliare la sommità della cartuccia.
- Avvitare il beccuccio
- Applicare l'adesivo in un cordone triangolare di circa 1 cm di lato. La pistola deve essere tenuta perpendicolarmente al supporto durante l'estrusione.

Quindi applicare il 2 ° elemento da assemblare comprimendo i giunti di colla, pulire rapidamente le sbavature se necessario.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire gli attrezzi con acqua immediatamente dopo l'uso. La colla indurita può essere rimossa solo meccanicamente.

LIMITAZIONI

- Evitare l'applicazione alla luce diretta del sole, durante forti piogge e/o forte vento.
- Applicare solo su substrati solidi e ben preparati.
- Non aggiungere acqua quando si liscia la superficie perché può causare scolorimento e crepe.
- Proteggere la colla appena applicata dal congelamento e dalla pioggia.
- Resiste temporaneamente alla completa immersione.
- Non utilizzare sul lato interno del caminetto: il giunto non deve essere direttamente esposto alla fiamma.

VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

Per informazioni e consigli sulla manipolazione sicura, lo stoccaggio e lo smaltimento di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, ecologici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia S.p.A.

Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Phone: +39 02 54778 111
Fax: +39 02 54778 119
info@sika.it
www.sika.it

Scheda Dati Prodotto
Sika® BBQ
Settembre 2019, Version 01.02
020204030010000216

SikaBBQ-it-IT-(09-2019)-1-2.pdf

