

SCHEMA DATI PRODOTTO

SikaWall®-424 One Paint

Idropittura lavabile ad altissima coprenza

DESCRIZIONE DI PRODOTTO

SikaWall®-424 One Paint è una idropittura lavabile per superfici interne, ad alta coprenza, riduce il numero di mani applicate e i tempi di lavorazione.

IMPIEGHI

SikaWall®-424 One Paint è indicata per la protezione e la decorazione di:

- cartongesso;
- intonaci;
- superfici in calcestruzzo, calce, gesso;

CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Eccellente adesione alle superfici minerali in genere;
- Prodotto pronto all'uso;
- Ottima resa e coprenza;
- Elevata traspirabilità.

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Base chimica	Copolimeri acrilici in emulsione, pigmenti selezionati e cariche minerali.	
Imballaggio	Secchiello da 14 l Secchiello da 5 l	
Aspetto / Colore	Liquido bianco.	
Durata di conservazione	12 mesi dalla data di produzione.	
Condizioni di immagazzinamento	Conservare negli imballi originali non danneggiati, in condizioni asciutte, al riparo dal sole, da fonti di calore e a temperature fra +5°C e +30°C. SikaWall®-424 One Paint teme il gelo, conservare a temperature superiori a +5°C. Una volta gelato il prodotto non è più recuperabile.	
Densità	~ 1.60 kg/l	(EN 2811-1)
Spessore	0.1 mm per mano	
Granulometria	≤ 100 µm	(EN 21524 - ISO 787-7)

INFORMAZIONI TECNICHE

Resistenza all'abrasione	strofinamento ad umido	$\geq 5 \mu\text{m}$ e $< 20 \mu\text{m}$ con 200 cicli	(UNI EN ISO 11998)
Temperatura di servizio	+5°C min / +35°C max		

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Consumo	0.15 l/m ² per mano Il consumo è in funzione della natura e della porosità del supporto. Il consumo medio è stimato su superfici lisce di media porosità.	
Tempo di attesa / sovracopertura	per l'applicazione di ogni mano sulla precedente*	> 6 ore
Tempo di essiccazione	fuori tatto*	~ 3 ore
*I valori sono stati misurati in condizioni di temperatura ambientale +23°± 2 °C e U.R. 50± 5 %. Temperature più elevate riducono tali tempi, viceversa temperature più basse li allungano.		

VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

LIMITAZIONI

- Mantenere i contenitori chiusi prima dell'uso;
- Non applicare con elevata umidità o con pericolo di pioggia mentre il film si sta essiccando;
- Sono da evitare le condizioni estreme di caldo, freddo durante l'applicazione.

ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

Per informazioni e consigli per una corretta e sicura manipolazione, stoccaggio e smaltimento dei prodotti chimici, gli utenti devono fare riferimento alla più recente versione della Scheda di Sicurezza, contenente dati fisici, ecologici, tossicologici e di altro tipo relativi alla sicurezza.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO / SUPPORTO

Le superfici devono essere pulite ed esenti da impurità e polvere. Eventuali buchi, fessure e cavità sull'intonaco devono essere preventivamente regolarizzate. Le vecchie pitture filmogene a base resinosa devono essere asportate completamente. Eventuali efflorescenze saline, muffe e/o umidità devono essere risanati. Su superfici polverose applicare una mano di fissativo isolante e consolidante SikaWall®-62 Base Fix, secondo le modalità indicate nelle relative schede tecniche.

APPLICAZIONE

SikaWall®-424 One Paint si applica con pennello, rullo o a spruzzo. Mescolare accuratamente la pittura prima dell'uso. Il prodotto è pronto all'uso e non necessita diluizione. Nel caso di supporti molto porosi o particolarmente assorbenti, applicare la prima mano diluita con acqua al 5% max. Applicare la seconda mano dopo almeno 6 ore o quando la superficie sarà completamente asciutta. Applicare il prodotto incrociando le due mani.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Ripulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'utilizzo. Qualora il prodotto si fosse essiccato, rimuoverlo con acqua calda.

RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza.

za prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia S.p.A.

Via G. Rossini, 22
37060 Castel D'Azzano (VR)
Italia (IT)
Tel: +39 045 854 6201
info@sika.it
www.sika.it

Scheda Dati Prodotto

SikaWall®-424 One Paint
Gennaio 2026, Version 01.02
02181520000000306

SikaWall-424OnePaint-it-IT-(01-2026)-1-2.pdf

