
Sikaflex[®]-11 FC+

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 24641957

1	CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:	24641957
2	USI PREVISTI:	EN 15651-4:2012 Sigillante per giunti di movimento a pavimento PW EXT-INT CC
3	FABBRICANTE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	MANDATARIO:	
5	SISTEMI DI VVCP:	System 3
6a	NORMA ARMONIZZATA:	EN 15651-4:2012
	Organismi notificati:	1213

Dichiarazione di Prestazione

Sikaflex-11 FC+
24641957
2017.10 , ver. 1
1003, 1009

7 PRESTAZIONI DICHIARATE

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	AVCP	Norma tecnica Armonizzata
Reazione al fuoco	Classe E	Sistema 3	
Rilascio di sostanze chimiche pericolose all'ambiente o alla salute	NPD		
Impermeabilità all'acqua ed all'aria			
Proprietà a trazione ad estensione prolungata	Nessun cedimento a 100% allungamento	Sistema 3	
Perdita di volume	≤ 10 %	Sistema 3	
Resistenza allo strappo	Nessun cedimento al 50% allungamento	Sistema 3	
Proprietà adesive/coesive in presenza di estensione prolungata nel tempo dopo 28 gg di immersione in acqua	Nessun cedimento a 100% allungamento, variazione del modulo secante ≤50%	Sistema 3	EN 15651-4:2012
Proprietà adesive/coesive in presenza di estensione prolungata nel tempo dopo 28 gg di immersione in acqua salata	Nessun cedimento a 100% allungamento	Sistema 3	
Proprietà a trazione ad estensione prolungata a (-30±2)°C per aree a clima freddo	Nessun cedimento a 100% allungamento		
Durabilità	Superato	Sistema 3	

8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA


La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Nome : Michele Stella
Funzione: PE Waterproofing
Peschiera Borromeo il 17 April 2018



Name : Salvatore Schirinzi
Function: General Manager
Peschiera Borromeo il 17 April 2018



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

DICHIARAZIONI DI PRESTAZIONE COLLEGATE

Dichiarazione di Prestazione

Sikaflex-11FC+
24641957
2017.10 , ver. 1
1003, 1009

Nome prodotto	Norma tecnica armonizzata	Numero DoP
Sikaflex-11 FC+	EN 15651-1:2012	59062259
Sikaflex-11 FC+	EN 15651-1:2012, EN 15651-4:2012	020506011500000011003,1009



13

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 24641957

EN 15651-4:2012

Ente notificato 1213

Sigillante per giunti di movimento a pavimento PW EXT-INT CC

Reazione al fuoco	Classe E
Impermeabilità all'acqua ed all'aria	
Proprietà a trazione ad estensione prolungata	Nessun cedimento a 100% allungamento
Perdita di volume	≤ 10 %
Resistenza allo strappo	Nessun cedimento al 50% allungamento
Proprietà adesive/coesive in presenza di estensione prolungata nel tempo dopo 28 gg di immersione in acqua	Nessun cedimento a 100% allungamento, variazione del modulo secante ≤50%
Proprietà adesive/coesive in presenza di estensione prolungata nel tempo dopo 28 gg di immersione in acqua salata	Nessun cedimento a 100% allungamento
Proprietà a trazione ad estensione prolungata a (-30±2)°C per aree a clima freddo	Nessun cedimento a 100% allungamento
Durabilità	Superato

<http://dop.sika.com>

Dichiarazione di Prestazione

Sikaflex-11FC+
24641957
2017.10 , ver. 1
1003, 1009

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altri informazioni sulla sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia SpA
Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo
(MI)
Italia
<http://www.sika.it>

Dichiarazione di Prestazione

Sikaflex-11FC+
24641957
2017.10, ver. 1
1003, 1009