

## SCHEMA DATI PRODOTTO

## SikaWall®-499 Super Cover Extra

Idropittura lavabile, traspirante, a base acqua ad elevata coprenza, per ambienti interni.

## DESCRIZIONE DI PRODOTTO

SikaWall®-499 Super Cover Extra è una idropittura decorativa, traspirante a base acqua per ambienti interni, dall'elevata resistenza allo sfregamento e dall'ottima coprenza.

## IMPIEGHI

SikaWall®-499 Super Cover Extra è indicata per

- la protezione e la decorazione di intonaci e calcestruzzo;
- la finitura di cartongesso, superfici minerali in genere di ambienti interni.

## CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Elevata resistenza allo sfregamento;
- Eccellente adesione;
- Ottima coprenza;
- Buona traspirabilità.

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                             |      |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|
| Base chimica                                  | Copolimeri vinili in emulsione, pigmenti selezionati e cariche minerali.                                                                                                                                                                    |      |                           |
| Imballaggio                                   | Secchio da 14l<br>Secchio da 5l                                                                                                                                                                                                             |      |                           |
| Aspetto / Colore                              | Liquido bianco<br>vedi mazzetta colori Sika® Long Life Colours.                                                                                                                                                                             |      |                           |
| Durata di conservazione                       | 12 mesi dalla data di produzione.                                                                                                                                                                                                           |      |                           |
| Condizioni di immagazzinamento                | Conservare negli imballi originali non danneggiati, in condizioni asciutte e fresche, lontano dal gelo e da alte temperature. Teme il gelo, conservare a temperature superiori a +5°C. Una volta gelato il prodotto non è più recuperabile. |      |                           |
| Densità                                       | ca 1.70 kg/l                                                                                                                                                                                                                                |      | (UNI EN ISO 2811-1)       |
| Granulometria                                 | ≤ 100 µm                                                                                                                                                                                                                                    | Fine | (EN 21524 - ISO 787-7)    |
| Contenuto generale di materiale secco         | ca. 68%                                                                                                                                                                                                                                     |      | (UNI EN ISO 3251)         |
| Contenuto di composti organici volatili (VOC) | < 8 g/l                                                                                                                                                                                                                                     |      | (UNI EN ISO 11890-2:2013) |

## INFORMAZIONI TECNICHE

|                         |                      |       |                   |
|-------------------------|----------------------|-------|-------------------|
| Temperatura di servizio | +5°C min / +35°C max |       |                   |
| Brillantezza            | $10 \leq x < 60$     | Media | (UNI EN ISO 2813) |

## INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

|                                                                                                                                                                                           |                                |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|
| Consumo                                                                                                                                                                                   | ca. 0.15 l/m²                  |        |
| Tempo di attesa / sovracopertura                                                                                                                                                          | Per l'essiccazione fuori tatto | ~4 ore |
|                                                                                                                                                                                           | Per la sovracopertura          | ~6 ore |
| I valori sono stati misurati in condizioni di temperatura ambientale +23°± 2°C e U.R. 50± 5 %. Temperature più elevate riducono tali tempi, viceversa temperature più basse li allungano. |                                |        |

### VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

### LIMITAZIONI

- Mantenere i contenitori chiusi prima dell'uso;
- Non applicare con elevata umidità.

### ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

Per informazioni e consigli per una corretta e sicura manipolazione, stoccaggio e smaltimento dei prodotti chimici, gli utenti devono fare riferimento alla più recente versione della Scheda di Sicurezza, contenente dati fisici, ecologici, tossicologici e di altro tipo relativi alla sicurezza.

### ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

#### PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO / SUPPORTO

Il supporto deve essere pulito ed esente da impurità e polvere. Eventuali discontinuità, fessurazioni e cavità sull'intonaco devono essere preventivamente regolarizzate. Rivestimenti esistenti deteriorati devono essere rimossi. Eventuali efflorescenze saline, muffe e/o umidità devono essere risanati. Si consiglia una carteggiatura preliminare alla pitturazione.

### APPLICAZIONE

SikaWall®-499 Super Cover Extra deve essere miscelato accuratamente prima dell'uso. Diluire al 15% con acqua. Si prega di rispettare i tempi di attesa tra la prima e seconda mano. Si consiglia sempre l'applicazione di almeno due mani incrociate, con i consumi indicati in scheda tecnica.

Il prodotto può essere applicato a pennello, rullo o spruzzo. Applicare prima una mano di SikaWall- 62 Base Fix. Il primer deve essere diluito con acqua a seconda dell'assorbimento del substrato e nelle modalità riportare nella relativa scheda tecnica.

#### PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire con acqua gli attrezzi immediatamente dopo l'uso. Il prodotto asciugato si rimuove con acqua calda.

### RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

### NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di pro-

prietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

**Sika Italia S.p.A.**

Via G. Rossini, 22  
37060 Castel D'Azzano (VR)  
Italia (IT)  
Tel: +39 045 854 6201  
info@sika.it  
www.sika.it

**Scheda Dati Prodotto**  
**SikaWall®-499 Super Cover Extra**  
Gennaio 2026, Version 01.02  
021840501000000104

SikaWall-499SuperCoverExtra-it-IT-(01-2026)-1-2.pdf