

Sikalastic®-1K ES

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 49846451

1	CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:	49846451
2	USI PREVISTI:	EN 14891:2017 Rivestimenti impermeabilizzanti liquidi a base di malte cementizie polimero modificate, per tutte le installazioni esterne e piscine, sotto piastrellature di ceramica.
3	FABBRICANTE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	MANDATARIO:	
5	SISTEMI DI VVCP:	Sistema 3
6a	NORMA ARMONIZZATA:	EN 14891:2017
	Organismi notificati:	0370

Dichiarazione di Prestazione

Sikalastic®-1K ES
49846451
2022.03 , ver. 1
1053

7 PRESTAZIONI DICHIARATE

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	AVCP	Norma tecnica armonizzata
Adesione a trazione iniziale	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	Sistema 3	EN 14891:2012 - EN 14891:2012/AC: 2012
Impermeabilità all'acqua	Nessuna penetrazione e incremento di peso $< 20 \text{ g}$	Sistema 3	
Resistenza alla fessurazione (a $+23^\circ\text{C}$)	$\geq 0,75 \text{ mm}$	Sistema 3	
Resistenza alla fessurazione a bassa temperatura (a -5°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$	Sistema 3	
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	Sistema 3	
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	Sistema 3	
Adesione a trazione dopo immersione in acqua di calce	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	Sistema 3	
Adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	Sistema 3	
Adesione a trazione dopo immersione in acqua clorata	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	Sistema 3	
Sostanze pericolose	NPD	Sistema 3	

8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.


Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Nome: Michele Stella
Funzione: PE Waterproofing

Nome: Salvatore Schirinzi
Funzione: General Manager

Peschiera Borromeo,
10 March 2025

Peschiera Borromeo,
10 March 2025



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Dichiarazione di Prestazione

Sikalastic®-1K ES
49846451
2022.03, ver. 1
1053



18

Sika Services AG, Tüffenwies 16-22, 8064 Zürich

DoP No. 49846451

EN 14891:2017

Organismo notificato 0370

Rivestimenti impermeabilizzanti liquidi a base di malte cementizie polimero modificate, per tutte le installazioni esterne e piscine, sotto piastrellature di ceramica.

Adesione a trazione iniziale	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Impermeabilità all'acqua	Nessuna penetrazione e incremento di peso $< 20 \text{ g}$
Resistenza alla fessurazione (a $+23^\circ\text{C}$)	$\geq 0,75 \text{ mm}$
Resistenza alla fessurazione a bassa temperatura (a -5°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo immersione in acqua di calce	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo immersione in acqua clorata	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

<http://dop.sika.com>

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altre informazioni sulla sicurezza.

Dichiarazione di Prestazione

Sikalastic®-1K ES
49846451
2022.03 , ver. 1
1053

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia S.p.a.

Peschiera Borromeo (MI), Via
Luigi Einaudi 6
20068 Peschiera Borromeo
(MI)
Italy
www.sika.com

Dichiarazione di Prestazione

Sikalastic®-1K ES
49846451
2022.03 , ver. 1
1053