

---

# SikaCeram<sup>®</sup>-100 Basic White

---

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 52190689

---

|    |   |  |
|----|---|--|
| 1  | <b>CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:</b> | 52190689   |
| 2  | <b>USI PREVISTI:</b>                                      | EN 12004:2007 + A1:2012<br>Adesivo cementizio a presa normale in classe C1 per piastrellature a parete e pavimento in interno ed esterno |
| 3  | <b>FABBRICANTE:</b>                                       | Sika Services AG<br>Tüffenwies 16-22<br>8064 Zürich  |
| 4  | <b>MANDATARIO:</b>  |  |
| 5  | <b>SISTEMI DI VVCP:</b>                                   | System 3 e system 4  |
| 6a | <b>NORMA ARMONIZZATA:</b>                                 | EN 12004:2007 + A1:2012  |
|    | Organismi notificati:                                     | 1599   |

**7 PRESTAZIONI DICHIARATE**

| Caratteristiche Essenziali                      | Prestazioni             | AVCP     | Norma tecnica Armonizzata |
|---|-------------------------|----------|---------------------------|
| Reazione al fuoco                               | E                       | System 4 |                           |
| Adesione iniziale a trazione                    | ≥ 0.5 N/mm <sup>2</sup> | System 3 |                           |
| Adesione anticipata a trazione                  | NPD                     |          |                           |
| Adesione a trazione dopo invecchiamento termico | ≥ 0.5 N/mm <sup>2</sup> | System 3 |                           |
| Adesione a trazione dopo immersione in acqua    | ≥ 0.5 N/mm <sup>2</sup> | System 3 | EN                        |
| Adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo  | ≥ 0.5 N/mm <sup>2</sup> | System 3 | 12004:2007 +<br>A1:2012   |
| Rilascio di sostanze pericolose                 | NPD                     |          |                           |
|   |                         |          |                           |
|   |                         |          |                           |
|   |                         |          |                           |

**8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Name : Federico Moroni  
 Function: PE Tile Adhesives  
 At Peschera Borromeo  
 on 21 Dicembre 2017

Name : Salvatore Schirinzi  
 Function: General Manager  
 At Peschiera Borromeo  
 on 21 Dicembre 2017

*Federico Moroni*  
 .....

*Salvatore Schirinzi*  
 .....

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011





13

Sika Services AG  
Tüffenwies 16-22  
8064 Zürich

DoP No. 52190689

EN 12004:2007 + A1:2012

Notified Body 1599

Adesivo cementizio a presa normale in classe C1 per piastrelature a parete e pavimento in interno ed esterno

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Reazione al fuoco                               | E                         |
| Adesione iniziale a trazione                    | $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ |
| Adesione a trazione dopo invecchiamento termico | $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ |
| Adesione a trazione dopo immersione in acqua    | $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ |
| Adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo  | $\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ |

<http://dop.sika.com>

## ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altri informazioni sulla sicurezza.

## NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

### Dichiarazione di Prestazione

SikaCeram®-100 Basic White

52190689

2018.05, ver. 1

1026

3/4

BUILDING TRUST



**Sika Italia S.p.a.**  
Peschiera Borromeo (MI), Via  
Luigi Einaudi 6  
20068 Peschiera Borromeo  
(MI)  
Italy  
[www.sika.com](http://www.sika.com)

**Dichiarazione di Prestazione**  
SikaCeram®-100 Basic White  
52190689  
2018.05 , ver. 1  
1026

