

# Separol® RS - 60 Plus

Disarmante chimico pronto all'uso per disarmo rapido.

## Indicazioni generali

**Descrizione** Separol® RS - 60 Plus è un disarmante chimico pronto all'uso appositamente studiato per il disarmo rapido di manufatti cementizi. L'elevata capacità di disarmo di Separol® RS - 60 Plus consente di ottenere sformature ottimali durante tutto l'anno, con superfici del calcestruzzo uniformi, senza macchie e con spigoli netti. La presenza di speciali additivi permette di ottenere una elevata pulizia dei casseri. Non contiene anti-corrosivi.

**Campi d'impiego** Separol® RS - 60 Plus può essere vantaggiosamente utilizzato in tutti i casi di disarmo sia di strutture tradizionali che prefabbricate di manufatti di piccole medie dimensioni in cui sia necessario garantire un rapido distacco dalla cassaforma. E' particolarmente indicato per il disarmo immediato di manufatti in calcestruzzi vibro compattati e nel caso di manufatti in calcestruzzo di basso spessore e di grande superficie. E' indicato su casseri sia verticali che in particolar modo orizzontali.

## Vantaggi

- Facilità di applicazione
- Disarmo rapido e sicuro
- Mantiene pulita la cassaforma
- Ottima finitura superficiale del manufatto
- Pronto all'uso
- Impiegabile su ogni tipo di cassaforma e getto

## Caratteristiche

<b>Descrizione</b>	disarmante pronto all'uso per disarmo immediato
<b>Forma</b>	liquido giallino
<b>Densità a 15°C</b>	0,83 kg/l
<b>Punto di infiam.tà</b>	65°C
<b>Confezioni</b>	MGC da 1000 l - Fusti da 205 l – tanica da 10 l
<b>Conservazione</b>	9 mesi dalla data di produzione, per confezioni integre e mantenute sigillate nei propri originali imballi, in ambiente asciutto e protetto dalla luce diretta del sole, a temperatura compresa tra 0°C e +40°C.

Costruzioni



---

## Condizioni di applicazione

---

**Modalità di impiego** Separol® RS - 60 Plus è pronto all'uso e deve essere applicato sulla cassaforma precedentemente pulita mediante spruzzo o pennello in strato sottile e uniforme evitando il gocciolamento. Evitare l'applicazione del prodotto in quantitativi superiori al necessario in quanto una eccessiva quantità di prodotto potrebbe danneggiare l'aspetto del manufatto.

Per applicazioni importanti e particolari, è consigliabile consultare il nostro ufficio tecnico che presta consulenza in fase di progetto ed assistenza nel corso dei lavori per l'ottenimento di calcestruzzi idonei alle opere cui sono destinati.

---

**Consumi** Con 1 litro di Separol® RS - 60 Plus si possono trattare 30 - 50 m<sup>2</sup> di casseforme.

---

## Misure di sicurezza

**Precauzioni** Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per l'utilizzo e conservazione di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.

---

**Ecologia** Non disperdere nell'ambiente il prodotto e i contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per ulteriori informazioni.

---

## Note legali

I consigli tecnici relativi all'impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o all'applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Per il resto sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Difformità dall'originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società Sika. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.



### Sika Italia S.p.A.

Via L.Einaudi 6 – 20068 Peschiera Borromeo (MI)  
Tel.+ 39 02 54778.111 – Fax + 39 02 54778.119

### Stabilimento di Calusco:

Via Piave 1334 - 24033 Calusco (BG)

### Stabilimento di Siderno:

Contrada Limarri – Siderno Marina (RC)