

Sikadur[®]-42+ HE Cold Climate

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

No. 99152060

1	CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:	99152060
2	USI PREVISTI	EN 1504-6:2006 Prodotti da ancoraggio per il rinforzo del calcestruzzo mediante ancoraggio di barre d'armatura in acciaio per edifici e per opere di ingegneria civile.
3	FABBRICANTE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	MANDATARIO:	
5	SISTEMI DI VVCP:	System 2+ System 3 per reazione al fuoco
6a	NORMA ARMONIZZATA:	EN 1504-6:2006
	Organismi notificati:	0370, 0099

Dichiarazione di Prestazione

Sikadur[®]-42 HE Cold Climate

99152060

2024.1, ver. 1

1053

7 PRESTAZIONI DICHIARATE

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	AVCP	Norma tecnica Armonizzata
Prova di estrazione	Spostamento ≤ 0.6 mm a carico di 75 kN	System 2+	EN 1504-6:2006
Contenuto di cloruri	$\leq 0.05\%$	System 2+	
Temperatura di transizione vetrosa	≥ 45 °C	System 2+	
Reazione al fuoco	B _F L-S1	System 3	
Durabilità / Creep sotto carichi di trazione	≤ 0.6 mm a 50 kN per 3 mesi	System 2+	
Sostanze pericolose	NPD	System 2+	

8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Name : Federico Moroni
Function: PE Refurbishment
At Peschiera Borromeo
on 04 January 2024

Name : Salvatore Schirinzi
Function: General Manager
At Peschiera Borromeo
on 04 January 2024

.....
Federico Moroni

.....
Salvatore Schirinzi

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Dichiarazione di Prestazione

Sikadur®-42 HE Cold Climate
99152060
2024.1 , ver. 1
1053



23

DoP No. 99152060

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

EN 1504-6:2006

Notified Body 0370, 0099

Prodotti da ancoraggio per il rinforzo del calcestruzzo mediante ancoraggio di barre d'armatura in acciaio per edifici e per opere di ingegneria civile.

Prova di estrazione	Spostamento ≤ 0.6 mm a carico di 75 kN
Contenuto di cloruri	≤ 0.05 %
Temperatura di transizione vetrosa	≥ 45 °C
Reazione al fuoco	B _{FL} -S1
Durabilità / Creep sotto carichi di trazione	≤ 0.6 mm a 50 kN per 3 mesi

<http://dop.sika.com>

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altre informazioni sulla sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Dichiarazione di Prestazione

Sikadur®-42 HE Cold Climate

99152060

2024.1, ver. 1

1053

3/4

BUILDING TRUST



Sika Italia S.p.a.
Peschiera Borromeo (MI), Via
Luigi Einaudi 6
20068 Peschiera Borromeo
(MI)
Italy
www.sika.com

Dichiarazione di Prestazione
Sikadur®-42 HE Cold Climate
99152060
2024.1 , ver. 1
1053

4/4

BUILDING TRUST

