

SikaCeram[®]-210 Easy White

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

No. 24473265

1	CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:	24473265
2	USI PREVISTI:	EN 12004:2007 + A1:2012 Adesivo a legante misto in polvere per la posa di piastrelle ceramiche C2TE classificato in accordo a EN 12004
3	FABBRICANTE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	MANDATARIO:	
5	SISTEMI DI AVCP:	System 3 and system 4
6a	NORMA ARMONIZZATA:	EN 12004:2007 + A1:2012
	ORGANISMI NOTIFICATI:	1599

7 PRESTAZIONI DICHIARATE

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Norma tecnica armonizzata
Adesione iniziale	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007 + A1:2012
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	
Adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$	
Tempo aperto: adesione a trazione	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ dopo 30 min	
Scivolamento	$\leq 0.5 \text{ mm}$	
Reazione al fuoco	Euroclass E	
Sostanze pericolose	Vedere Scheda di Sicurezza del prodotto(SDS)	

8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA


La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Nome : Corrado Scollo
Funzione: product engineer
Peschiera Borromeo 20 Aprile 2017



Nome : Salvatore Schirinzi
Funzione: General Manager
Peschiera Borromeo 20 Aprile 2017



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Dichiarazione di Prestazione

SikaCeram®-210 Easy White
24473265
2017.04 , ver. 1
1026



16

DoP No. 24473265

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

EN 12004:2007 + A1:2012

Notified Body 1599

Adesivo a legante misto in polvere per la posa di
piastrelle ceramiche C2TE classificato in accordo a EN 12004

Adesione iniziale	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo	$\geq 1.0 \text{ N/mm}^2$
Tempo aperto: adesione a trazione	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ after 30 min
Scivolamento	$\leq 0.5 \text{ mm}$
Reazione al fuoco	Euroclass E
Sostanze pericolose	Vedere Scheda di Sicurezza del prodotto(SDS)

<http://dop.sika.com>

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altri informazioni sulla sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L' utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Dichiarazione di Prestazione

SikaCeram®-210 Easy White

24473265

2017.04 , ver. 1

1026

3/4

BUILDING TRUST



Sika Italia S.p.A.
Via L. Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo
(MO)
Italy
<http://dop.sika.com>

Dichiarazione di Prestazione
SikaCeram®-210 Easy White
24473265
2017.04 , ver. 1
1026

4/4

BUILDING TRUST

