

SCHEDA DATI PRODOTTO

SikaProof® Tape-120

NASTRO AUTO-ADESIVO PER LA SIGILLATURA DELLE SOVRAPPOSIZIONI DEL MANTO IMPERMEABILE SIKAPROOF®-808

DESCRIZIONE DI PRODOTTO

SikaProof® Tape-120 è un nastro auto-adesivo a base di collante poliacrilico "hot-melt" con film di armatura e pellicola rimovibile di protezione.

IMPIEGHI

- Sigillatura ed incollaggio delle sovrapposizioni, connessioni e dettagli del manto SikaProof®-808.

CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Totale adesione alla struttura in calcestruzzo
- Assenza di scorrimento laterale dell'acqua (come per il manto SikaProof®-808)
- Elevata adesione e capacità sigillante, anche in condizioni fredde ed umide
- Installazione facile e veloce

CERTIFICAZIONI / NORMATIVE

- Test di sistema assenza scorrimento laterale d'acqua PG FBB Part 1, WISSBAU, rapporto di prova n. 2021-083-1

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Imballaggio	4 rotoli imballati in una scatola di cartone. Dimensioni di ogni singolo rotolo: Lunghezza rotolo: 20 m Larghezza rotolo: 120 mm
Durata di conservazione	18 mesi dalla data di produzione
Condizioni di immagazzinamento	Il prodotto deve essere conservato nella propria confezione originale, chiusa ed integra, in condizioni asciutte, a temperature comprese tra i +5 °C e +30 °C. Non accatastare i bancali tra di loro o sotto i bancali di altri materiali, durante il trasporto o l'immagazzinamento.
Aspetto / Colore	Faccia superiore: Strato di adesivo ibrido grigio su strato impermeabile grigio Faccia inferiore: Adesivo trasparente/giallognolo poliacrilico "hot-melt" protetto da liner bianco rimovibile
Spessore	0,60 mm

INFORMAZIONI DI SISTEMA

Struttura del sistema

SikaProof® Tape-120 è un componente del sistema SikaProof®-808 per la sigillatura delle sovrapposizioni. Per maggiori informazioni, fare riferimento al Method Statement SikaProof®-808.

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Temperatura ambiente

Massima:	+45 °C
Minima:	+5 °C

Temperatura del substrato / supporto

Massima:	+60 °C
Minima:	+5 °C

VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

ULTERIORI DOCUMENTI

- Method Statement SikaProof®-808

ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

Questo prodotto è un articolo come definito nell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Non contiene sostanze che sono destinate a essere rilasciate dall'articolo in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili. Non è necessaria una scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'articolo 31 dello stesso regolamento per immettere il prodotto sul mercato, trasportarlo o utilizzarlo. Per un uso sicuro, seguire le istruzioni fornite nella presente scheda tecnica del prodotto.

In base alle nostre attuali conoscenze, questo prodotto non contiene SVHC (sostanze estremamente preoccupanti) elencate nell'allegato XIV del regolamento REACH o su l'elenco dei candidati pubblicato dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

IMPORTANTE

Seguire la procedura di installazione così come definita nel Method Statement, nel manuale di posa e nelle istruzioni operative che devono essere sempre adattate alle vigenti condizioni di cantiere.

IMPORTANTE

Posa a cura di personale specializzato

I lavori di posa devono essere eseguiti solo da imprese istruite e formate da Sika®.

QUALITA' DEL SUPPORTO / SUBSTRATO

La superficie di contatto è lo strato adesivo ibrido grigio del manto SikaProof®-808. Questo deve essere asciutto (o leggermente umido), pulito ed esente da ogni materiale che possa compromettere l'adesione. Se i requisiti di preparazione del supporto non sono soddisfatti, devono essere adottati specifici accorgimenti.

Contattare l'Ufficio Tecnico Sika® per maggiori informazioni.

APPLICAZIONE

IMPORTANTE

Esposizione ai raggi UV

Il prodotto non è idoneo per esposizione permanente ai raggi UV.

1. Eseguire il getto in calcestruzzo entro 60 giorni dalla posa in opera.

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE

1. Rimuovere la pellicola di protezione.
2. Applicare sulla faccia grigia del manto SikaProof®-808.
3. Pressare energicamente con rullino di pressione.

RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia S.p.A.

Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Phone: +39 02 54778 111
Fax: +39 02 54778 119
info@sika.it
www.sika.it

Scheda Dati Prodotto
SikaProof® Tape-120
Gennaio 2023, Version 03.01
020720308000000012

SikaProofTape-120-it-IT-(01-2023)-3-1.pdf

