BUILDING TRUST

SCHEDA DATI PRODOTTO

Sarnafil® T Drain

Bocchettone in FPO per acque meteoriche

DESCRIZIONE DI PRODOTTO

Sarnafil® T Drain è un bocchettone prefabbricato in FPO, ottenuto per iniezione, di raccordo allo scarico delle acque meteoriche su coperture piane. Sarnafil® T Drain deve essere utilizzato su coperture realizzate con manti in FPO Sarnafil® T che vengono saldati al piatto di base.

IMPIEGHI

Sarnafil® T Drain può essere utilizzato esclusivamente da professionisti in possesso di un adeguato livello di capacità ed esperienza.

- Bocchettone di scarico per acque meteoriche in sistemi di copertura con manti Sarnafil® T

CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Resistente all'esposizione permanente ai raggi UV
- I manti possono essere saldati direttamente al piatto di base del bocchettone
- Facile applicazione
- Saldabile ad aria calda
- Riciclabile

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Base chimica	Polipropilene (PP)	
Imballaggio	In base alla quantità e alle dimensioni ordinate il prodotto può essere confezionato in scatole o bancali. Fare riferimento al listino vigente per le varianti di confezionamento disponibili.	
Aspetto / Colore	Superficie	Liscia
	Colore	Beige
Durata di conservazione	5 anni dalla data di produzione.	
Condizioni di immagazzinamento	Il prodotto deve essere conservato nella propria confezione originale integra, in condizioni asciutte e temperatura compresa tra +5 °C e +30 °C. Non accatastare i bancali uno sopra l'altro o al disotto di bancali di altri materiali durante il trasporto e l'immagazzinamento. Fare sempre riferimento alla confezione.	

Dimensioni

Tubo	Piastra	Flusso		
Ø esterno / lunghezza mm		Profondità dell'acqua		
mm	mm	EN 1253*	55 mm	65 mm
40 × 450	250 × 250 mm quadrato	2,65 l/s	2,95 l/s	3,05 l/s
50 × 450	250 × 250 mm quadrato	3,10 l/s	5,20 l/s	5,30 l/s
56 × 300	Ø 320 mm tondo	3,90 l/s	6,65 l/s	6,80 l/s
63 × 300	Ø 320 mm tondo	3,90 l/s	6,65 l/s	6,80 l/s
75 × 300	Ø 320 mm tondo	4,60 l/s	9,50 l/	11,25 l/s
90 × 300	Ø 320 mm tondo	5,40 l/s	9,50l/s	11,75l/s
95 × 300	Ø 320 mm tondo	5,40 l/s	9,50 l/s	11,75 l/s
110 × 300	Ø 380 mm tondo	5,50 l/s	9,75 l/s	12,75 l/s
125 × 300	Ø 380 mm tondo	9,25 l/s	11,50 l/s	14,75 l/s
140 × 300	Ø 380 mm tondo	9,25 l/s	11,50 l/s	14,75 l/s
160 × 300	Ø 380 mm tondo	10,00 l/s	13,25 l/s	16,90 l/s

* EN 1253: Misurato con S-Leafguard (Art. No. 111185) Profondità dell'acqua: fino a Ø 110 mm: 35 mm,da Ø 125 mm: 45 mm

Spessore	3,5 mm

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Temperatura ambiente	-20 °C min. / +60 °C max.
Temperatura del substrato / supporto	-30 °C min. / +60 °C max.

INFORMAZIONI DI SISTEMA

Struttura del sistema	I seguenti prodotti possono essere utilizzati, a seconda della tipologia di copertura: ▪ S-Leafguard (Art. no. 111185) ▪ Serie Sarnafil® TG 66 ▪ Serie Sarnafil® TS 77 ▪ Serie Sarnafil® TG 76

VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

ULTERIORI DOCUMENTI

- Istruzioni di posa: manti impermeabili Sarnafil® T

LIMITAZIONI

La posa di questo prodotto deve essere eseguita esclusivamente da personale formato o approvato da Sika. Il posatore deve avere esperienza in questo tipo di applicazioni.

- L'utilizzo di Sarnafil® T Drain è limitato a quelle zone geografiche dove la temperatura minima media mensile non sia inferiore ai -50°C. La temperatura ambiente massima permanente di utilizzo non deve superare i +50 °C.
- Alcuni prodotti accessori come i collanti, i pulitori e i solventi devono essere utilizzati a temperature superiori ai +5 °C. Rispettare le prescrizioni contenute nel-

le schede tecniche relative.
- Per l'installazione a temperature ambiente inferiori a + 5° C, devono essere presi speciali accorgimenti per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente.

ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

Deve essere assicurata una sufficiente ventilazione quando si salda in locali chiusi.

REGOLAMENTO (EC) NR. 1907/2006 - REACH

Questo prodotto è un articolo come definito nell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Non contiene sostanze che sono destinate a essere rilasciate dall'articolo in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili. Non è necessaria una scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'articolo 31 dello stesso regolamento per immettere il prodotto sul mercato, trasportarlo o utilizzarlo. Per un uso sicuro, seguire le istruzioni fornite nella presente scheda tecnica del prodotto.
In base alle nostre attuali conoscenze, questo prodotto non contiene SVHC (sostanze estremamente preoccupanti) elencate nell'allegato XIV del regolamento REACH o su l'elenco dei candidati pubblicato dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

APPLICAZIONE

Procedura di posa
Seguire attentamente le procedure di posa come definite nei Method Statement, nei manuali di posa e nelle istruzioni operative che devono sempre essere sempre adattate alle condizioni attuali di cantiere.
Fare riferimento alle procedure di posa: manti impermeabili per coperture Sarnafil® T.
Sarnafil® T Drain deve essere fissato accuratamente alla copertura. Per le coperture fissate meccanicamente, i fissaggi meccanici devono essere calcolati per resistere alla forza di aspirazione del vento.

RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia S.p.A.
Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Phone: +39 02 54778 111
Fax: +39 02 54778 119
info@sika.it
www.sika.it