

SCHEMA DATI PRODOTTO

Sikatherm®-910 Anchor IT

Tassello universale a percussione con elemento di espansione in acciaio per il fissaggio meccanico di sistemi di isolamento a cappotto termico esterno

DESCRIZIONE DI PRODOTTO

Tassello universale a percussione per il fissaggio meccanico di sistemi di isolamento a cappotto termico esterno. Sikatherm®-910 Anchor IT è provvisto di un elemento di espansione in acciaio, rivestimento in plastica e piattello basculante per una perfetta posa a filo.

IMPIEGHI

Sikatherm®-910 Anchor IT è adatto per:

- Il fissaggio di sistemi a cappotto esterno;
- Per l'ancoraggio su tutti i supporti (A, B, C, D, E);
- Per tutte le tipologie di pannelli isolanti;
- Per montaggio a filo superficie.

CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Omologato per tutte le classi di materiali da costruzione (A, B, C, D, E);
- Provvisto di doppia zona di espansione (25/45 mm) per una presa ottimale anche su supporti critici;
- Piattello basculante per un perfetto posizionamento a filo;
- Riduzione dei ponti termici grazie al cono sotto-testa di lunghezza variabile e al chiodo in acciaio con rivestimento in plastica;
- Chiodo premontato per una rapida installazione.

CERTIFICAZIONI / NORMATIVE

Sikatherm®-910 Anchor IT soddisfa i requisiti ETAG 004 secondo il benessere tecnico riportato nella ETA 11/0358.

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Imballaggio	Scatola da 100 pezzi	
Durata di conservazione	Sikatherm®-910 Anchor IT non ha data di scadenza	
Condizioni di immagazzinamento	Conservare negli imballi originali	
Dimensioni	Dimensioni tassello	Spessori pannelli isolanti
	95 mm	40 - 60 mm
	115 mm	60 - 80 mm
	135 mm	80 - 100 mm
	155 mm	100 - 120 mm
	175 mm	120 - 140 mm
	195 mm	140 - 160 mm
	215 mm	160 - 180 mm
	235 mm	180 - 200 mm
	255 mm	200 - 220 mm
Diametro	Diametro tassello	8 mm
	Diametro del piattello	60 mm

INFORMAZIONI TECNICHE

Resistenza al carico statico	Categoria	Supporto	Carico caratteristico	EN 206-1 EN 771-1 EN 771-2 EN 771-4 EN 1520 DIN 105 DIN EN 106
	A	Calcestruzzo normale C 12/15	0.9 kN	
	A	Calcestruzzo a basso spessore (es. pannelli di calcestruzzo prefabbricati) Calcestruzzo normale C 20/25 - C 50/60	0.9 kN	
	B	Mattoni di argilla	0.9 kN	
	B	Arenaria calcarea solida	0.9 kN	
	C	Mattoni forati (densità apparente $\geq 0,8 \text{ kg/dm}^3$)	0.6 kN	
	C	Mattoni forati in arenaria calcarea	0.9 kN	
	D	Calcestruzzo leggero (LAC 4 - LAC 25)	0.9 kN	
	E	Calcestruzzo aerato autoclavato (AAC 4 - AAC 7)	0.5 kN	
Per il calcolo dei carichi di progetto devono essere inclusi i fattori di sicurezza nazionali.				
Conduttività termica	Trasmissione termica puntuale λ		0.001 W/K	

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Dimensione foro	Profondità del foro	$\geq 35 \text{ mm}$ (55 mm)
	Profondità di ancoraggio	$\geq 25 \text{ mm}$ (45 mm)
	Valori tra parentesi: ancoraggio in calcestruzzo leggero e calcestruzzo aerato autoclavato (categorie d'uso D e E).	

VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

Questo prodotto è un articolo come definito nell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Non contiene sostanze che sono destinate a essere rilasciate dall'articolo in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili. Non è necessaria una scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'articolo 31 dello stesso regolamento per immettere il prodotto sul mercato, trasportarlo o utilizzarlo. Per un uso sicuro, seguire le istruzioni fornite nella presente scheda tecnica del prodotto.
In base alle nostre attuali conoscenze, questo prodot-

to non contiene SVHC (sostanze estremamente preoccupanti) elencate nell'allegato XIV del regolamento REACH o su l'elenco dei candidati pubblicato dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso

RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione

che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia S.p.A.

Via G. Rossini, 22
37060 Castel D'Azzano (VR)
Italia (IT)
Tel: +39 045 854 6201
info@sika.it
www.sika.it

Scheda Dati Prodotto

Sikatherm®-910 Anchor IT
Febbraio 2026, Version 01.01
021830908000247733

Sikatherm-910AnchorIT-it-IT-(02-2026)-1-1.pdf