

SCHEDA DATI PRODOTTO

Sikagard[®]-281 Mask

Sistema protettivo removibile con armatura in tessuto non tessuto, per la protezione temporanea da sversamenti, sporco, macchie e urti, su rivestimenti ceramici e lapidei non porosi

DESCRIZIONE DI PRODOTTO

Sikagard[®]-281 Mask è un rivestimento monocomponente, adatto per la protezione di superfici in marmo e ceramiche non porose. Consistenza pastosa, facile da applicare e da rimuovere, elevata pedonabilità, per la protezione temporanea da sporco, macchiatura, urti e sversamenti che potrebbero danneggiare il supporto. Prodotto applicabile a pennello, rullo o spatola.

IMPIEGHI

Sikagard[®]-281 Mask è adatto come rivestimento removibile per la protezione da macchie, sversamenti e sporco su superfici ceramiche non porose

CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Pedonabile
- Facile da applicare e rimuovere
- Tixotropico
- Monocomponente
- Esente da solventi

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Base chimica	Resine sintetiche in emulsione, cariche a granulometria selezionata e additivi speciali
Imballaggio	Secchio da 10 kg
Durata di conservazione	12 mesi dalla data di produzione
Condizioni di immagazzinamento	Il prodotto deve essere conservato correttamente nella confezione originale sigillata ed integra, in condizioni fresche e asciutte. Teme il gelo.
Aspetto / Colore	Pasta grigia
Contenuto generale di materiale secco	ca.78% (EN ISO 3251)
Viscosità	> 50.000 cps (EN ISO 3219)

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Consumo	Il consumo dipende sempre dalla ruvidità della superficie del substrato. 2,5-3,0 kg/m ²	
Temperatura ambiente	+5°C min / +35°C max	
Tempo di asciugatura	al tatto completo	~ 2-3 ore ~ 6-8 ore

VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

LIMITAZIONI

- Non applicare su superfici bagnate
- Effettuare sempre una prova preliminare in presenza di materiali lapidei, al fine di verificare la facile rimozione del sistema protettivo e la compatibilità con il supporto.
- Presenza di umidità elevata, diluizioni e spessori elevati possono aumentare i tempi di asciugatura

ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

Per informazioni e consigli per una corretta e sicura manipolazione, stoccaggio e smaltimento dei prodotti chimici, gli utenti devono fare riferimento alla più recente versione della Scheda di Sicurezza, contenente dati fisici, ecologici, tossicologici e di altro tipo relativi alla sicurezza.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

QUALITA' DEL SUPPORTO / SUBSTRATO

Il supporto deve essere pulito, privo di parti facilmente asportabili, non deformabile, esente da contaminanti come sporco, olio, grasso, efflorescenze

APPLICAZIONE

Sikagard®-281 Mask è un prodotto pronto all'uso, non richiede alcuna diluizione. Prima dell'applicazione eseguire una prova preliminare sul supporto per verificare la rimovibilità il sistema e che non lasci aloni o macchie. Miscelare Sikagard®-281 Mask fino ad avere un composto omogeneo. Stendere preventivamente sul supporto il telo di tessuto-non-tessuto RINFOTEX e spalmare il prodotto con la spatola.

Per rimuovere il sistema protettivo Sikagard®-281 Mask, sollevare il telo di tessuto-non-tessuto RINFOTEX.

Per rimuovere eventuali residui dal supporto, spruzzare acqua e lasciare agire qualche minuto, successivamente rimuovere i residui con l'aiuto di una spatola in plastica rigida.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire accuratamente tutti gli strumenti e le attrezzature con acqua pulita prima che il prodotto sia indurito, preferibilmente subito dopo l'uso.

Sika Italia S.p.A.

Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Phone: +39 02 54778 111
Fax: +39 02 54778 119
info@sika.it
www.sika.it

RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sikagard-281Mask-it-IT-(08-2024)-1-1.pdf

Scheda Dati Prodotto
Sikagard®-281 Mask
Agosto 2024, Version 01.01
02179060000000046

