

Sikalastic®-6100 FX

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 23563633

1	CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:	23563633
2	USI PREVISTI:	EN 1504-2:2004 Prodotti per la protezione superficiale del calcestruzzo - Rivestimento Protezione contro l'ingresso (1.3) Controllo dell'umidità (2.2) Resistenza fisica (5.2) Aumento della resistività (8.2)
3	FABBRICANTE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	MANDATARIO:	
5	SISTEMI DI VVCP:	Sistema 2+
6a	NORMA ARMONIZZATA:	EN 1504-2:2004
	Organismi notificati:	1305

Dichiarazione di Prestazione

Sikalastic®-6100 FX

23563633

2024.01, ver. 1

7 PRESTAZIONI DICHIARATE

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	AVCP	Norma tecnica armonizzata
Ritiro Lineare	NPD		
Coefficiente di espansione termica	NPD		
Resistenza all'abrasione	Classe AR1	Sistema 2+	
Taglio obliquo	NPD		
Permeabilità alla CO ₂	S _D > 50 m	Sistema 2+	
Permeabilità al vapore acqueo	Class I	Sistema 2+	
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	w < 0,1 Kg·m ⁻² ·h ^{-0,5}	Sistema 2+	
Compatibilità termica	≥ 1,5 N/mm ²	Sistema 2+	
Resistenza allo shock termico	NPD		
Resistenza chimica	NPD		
Resistenza alla fessurazione (metodo statico)	Classe A4	Sistema 2+	EN 1504-2: 2004
Resistenza alla fessurazione (metodo dinamico)	Classe B3.1	Sistema 2+	
Resistenza all'urto	Classe I	Sistema 2+	
Prova di aderenza per trazione diretta	≥ 1,5 N/mm ²	Sistema 2+	
Reazione al fuoco	Euroclasse E	Sistema 2+	
Resistenza allo scivolamento	NPD		
Esposizione agli agenti atmosferici artificiali	no bolle no crepe no desquamazione	Sistema 2+	
Comportamento antistatico	NPD		
Aderenza su calcestruzzo umido	NPD		
Sostanze pericolose	Vedi MSDS		

Dichiarazione di Prestazione

Sikalastic®-6100 FX

23563633

2024.01 , ver. 1

8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Nome: Michele Stella
Funzione: PE Waterproofing


Nome: Salvatore Schirinzi
Funzione: General Manager

Peschiera Borromeo
07 January 2024

Peschiera Borromeo
07 January 2024



.....



.....

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Dichiarazione di Prestazione

Sikalastic®-6100 FX

23563633

2024.01 , ver. 1



24

Sika Services AG, Tüffenwies 16-22, 8064 Zürich

DoP No. 23563633

EN 1504-2:2004

Organismo notificato 1305

Prodotti per la protezione superficiale del calcestruzzo - Rivestimento
Protezione contro l'ingresso (1.3), Controllo dell'umidità (2.2), Resistenza fisica (5.2) Incremento della resistività (8.2)

Resistenza all'abrasione	Classe AR1
Permeabilità alla CO ₂	S _D > 50 m
Permeabilità al vapore acqueo	Class I
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	w < 0,1 Kg·m ⁻² ·h ^{-0,5}
Compatibilità termica	≥ 1,5 N/mm ²
Resistenza alla fessurazione (metodo statico)	Classe A4
Resistenza alla fessurazione (metodo dinamico)	Classe B3.1
Resistenza all'urto	Classe I
Prova di aderenza per trazione diretta	≥ 1,5 N/mm ²
Reazione al fuoco	Euroclasse E
Esposizione agli agenti atmosferici artificiali	no bolle no crepe no desquamazione

<http://dop.sika.com>

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altre informazioni sulla sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Dichiarazione di Prestazione

Sikalastic®-6100 FX

23563633

2024.01, ver. 1

Sika Italia S.p.a.
Peschiera Borromeo (MI), Via
Luigi Einaudi 6
20068 Peschiera Borromeo
(MI)
Italy
www.sika.com

Dichiarazione di Prestazione
Sikalastic®-6100 FX
23563633
2024.01 , ver. 1

