

SCHEDA DATI PRODOTTO

Sikafloor® Pronto Hardener

CATALIZZATORE PER SIKAFLOOR® PRONTO

DESCRIZIONE DI PRODOTTO

Catalizzatore per Sikafloor® Pronto a base di perossido di dibenzoile

CARATTERISTICHE / VANTAGGI

Parte dei prodotti Sikafloor® Pronto.

IMPIEGHI

Sikafloor® Pronto Hardener può essere utilizzato esclusivamente da professionisti in possesso di un adeguato livello di capacità ed esperienza.

Per catalizzare tutti i prodotti Sikafloor® Pronto.

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Base chimica	perossido di dibenzoile
Imballaggio	1.0 kg (10 pezzi x 0.1 kg)
Aspetto / Colore	Polvere bianca
Durata di conservazione	6 mesi dalla data di produzione stoccati nelle proprie confezioni, chiuse e non danneggiate.
Condizioni di immagazzinamento	Il prodotto deve essere stoccato negli imballi originali, non aperti e non danneggiati in condizioni asciutte a temperature comprese tra i +5°C e i +30°C. Fare sempre riferimento alla confezione.

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Rapporto di miscelazione	Fare riferimento alla scheda tecnica del primer o del rivestimento
Consumo	Il consumo dipende dalle condizioni ambientali e dalla temperatura del supporto. Fare riferimento alla scheda tecnica del prodotto.
Temperatura ambiente	+5 °C min. / +30 °C max.
Umidità relativa dell'aria	80 % u.r. max.
Punto di rugiada	Attenzione alla condensa! Il supporto e il materiale non indurito deve essere +3°C sopra il punto di rugiada per ridurre il rischio di condensa e lo sbiancamento della superficie del prodotto applicato.

Temperatura del substrato / supporto	+5 °C min. / +30 °C max.
Contenuto di umidità del substrato / supporto	Fare riferimento alla scheda tecnica del primer.
Tempo di lavorabilità	Fare riferimento alla scheda tecnica del primer/rivestimento.
Tempo di indurimento	Fare riferimento alla scheda tecnica del primer/rivestimento.
Prodotti applicati pronti per l'uso	Fare riferimento alla scheda tecnica del primer/rivestimento.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

QUALITA' DEL SUBSTRATO / SUPPORTO / PRETRATTAMENTO

Fare riferimento alla scheda tecnica del primer

MISCELAZIONE

Fare riferimento alla scheda tecnica del primer/rivestimento.

APPLICAZIONE

Fare riferimento alla scheda tecnica del primer/rivestimento.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire le attrezzature appena utilizzate con Sika® Thinner C. Il materiale indurito deve essere rimosso solo meccanicamente.

VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

Per informazioni e consigli sulla manipolazione sicura, lo stoccaggio e lo smaltimento di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, ecologici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia S.p.A.

Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Phone: +39 02 54778 111
Fax: +39 02 54778 119
info@sika.it
www.sika.it

Scheda Dati Prodotto
Sikafloor® Pronto Hardener
Febbraio 2020, Version 02.01
020813010010000013

SikafloorProntoHardener-it-IT-(02-2020)-2-1.pdf