

# Sikadur-Combiflex<sup>®</sup> CF Adhesive Normal

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

### N. 92279467

1	<b>CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:</b>	92279467
2	<b>USI PREVISTI:</b>	EN 1504-4:2004 prodotti per incollaggio strutturale per malta o calcestruzzo aderenti e per rinforzo con piastra aderente. Impiego previsto: in edifici e opere di ingegneria civile
3	<b>FABBRICANTE:</b>	Sika Italia S.p.A. Via Luigi Einaudi, 6 20068 Peschiera Borromeo (MI) - Italia
4	<b>MANDATARIO:</b>	
5	<b>SISTEMI DI AVCP:</b>	Sistema 2+ per prove iniziali di tipo Sistema 3 per la reazione al fuoco
6a	<b>NORMA ARMONIZZATA:</b>	EN 1504-4:2004
	Organismi notificati:	1139

#### Dichiarazione di Prestazione

Sikadur-Combiflex<sup>®</sup> CF Adhesive Norma  
92279467  
2022.09 , ver. 1  
1139

## 7 PRESTAZIONI DICHIARATE

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	AVCP	Norma tecnica Armonizzata
Forza di legame/aderenza	Passa	System 2+	EN 1504-4:2004
Resistenza al taglio	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$	System 2+	
Resistenza a compressione	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$	System 2+	
Ritiro/espansione	$\leq 0.1 \%$	System 2+	
Lavorabilità	110 min. a +23°C	System 2+	
Sensibilità all'acqua	Passa	System 2+	
Modulo di elasticità	$\geq 2 \text{ 000 N/mm}^2$	System 2+	
Coefficiente di espansione termica	$\leq 100 \times 10^{-6}$ per K	System 2+	
Temperatura di transizione vetrosa	$\geq +40 \text{ °C}$	System 2+	
Reazione al fuoco	Classe E	System 3	
Durabilità	Passa	System 2+	
Sostanze pericolose	Consultare la Scheda di Sicurezza	System 2+	

## 8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA


La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Nome : Michele Stella  
Funzione: Product Engineer  
A Peschiera Borromeo  
il 08 September 2022



Nome : Salvatore Schirinzi  
Funzione: General Manager  
A Peschiera Borromeo  
il 08 September 2022



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

### Dichiarazione di Prestazione

Sikadur-Combiflex® CF Adhesive  
Normal  
92279467  
2022.09 , ver. 1  
1139



16

DoP No. 92279467

Sika Italia S.p.A.- Via Luigi Einaudi, 6 - 20068 Peschiera Borromeo (MI) - Italia

EN 1504-4:2004

Notified Body 1139

Prodotti per incollaggio strutturale per malta o calcestruzzo aderenti e per rinforzo con piastra aderente.  
Impiego previsto: in edifici e opere di ingegneria civile

Forza di legame/aderenza	Passa
Resistenza al taglio	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$
Resistenza a compressione	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$
Ritiro/espansione	$\leq 0.1 \%$
Lavorabilità	110 min. a +23°C
Sensibilità all'acqua	Passa
Modulo di elasticità	$\geq 2 \text{ 000 N/mm}^2$
Coefficiente di espansione termica	$\leq 100 \times 10^{-6}$ per K
Temperatura di transizione vetrosa	$\geq +40 \text{ °C}$
Reazione al fuoco	Classe E
Durabilità	Passa
Sostanze pericolose	Consultare la Scheda di Sicurezza

<http://dop.sika.com>

## ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altri informazioni sulla sicurezza.

## NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

### Dichiarazione di Prestazione

Sikadur-Combiflex® CF Adhesive

Normal

92279467

2022.09, ver. 1

1139

**Sika ITALIA SpA**  
Via Luigi Einaudi, 6  
20068 Peschiera Borromeo  
(MI)  
ITALIA  
<http://ita.sika.com/>

**Dichiarazione di Prestazione**  
Sikadur-Combiflex® CF Adhesive  
Normal  
92279467  
2022.09 , ver. 1  
1139

**4/4**

**BUILDING TRUST**

