

SikaCeram[®]-500 Ceralastic

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 75286144

1	CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:	75286144
2	USI PREVISTI:	EN 14891: 2012/AC:2012 Rivestimenti impermeabilizzanti liquidi a base di malte cementizie polimero modificate (CM), per tutte le installazioni esterne e piscine, sotto piastrellature di ceramica. Classe CM O2P
3	FABBRICANTE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	MANDATARIO:	
5	SISTEMI DI AVCP:	System 3
6a	NORMA ARMONIZZATA:	EN 14891: 2012/AC:2012
	Organismi notificati:	1599

7 PRESTAZIONI DICHIARATE

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	Norma tecnica Armonizzata
Adesione a trazione iniziale	≥ 0,5 MPa	
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	≥ 0,5 MPa	
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	≥ 0,5 MPa	
Adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo	≥ 0,5 MPa	
Adesione a trazione dopo immersione in acqua di calce	≥ 0,5 MPa	EN 14891: 2012/AC:2012
Adesione a trazione dopo immersione in acqua clorata	≥ 0,5 MPa	
Impermeabilità all'acqua	Nessuna penetrazione e incremento di peso < 20 g	
Resistenza alla fessurazione (a 23°C)	≥ 0,75 mm	
Resistenza alla fessurazione a basse temperature (a -20°C)	≥ 0,75 mm	
Sostanze pericolose	NPD	

8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA


La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Name : Vincenzo Petrone
Function: PE Building Finishing
At Calusco D'Adda
on 02 February 2026



Name : Luigi Perrino
Function: Head of R&D and Quality Control
At Sassuolo
on 02 February 2026



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Dichiarazione di Prestazione

SikaCeram®-500 Ceralastic
75286144
2026.01, ver. 1.2
1026

RELATED DECLARATION OF PERFORMANCE

Product Name	Harmonised technical specification	DoP Number
SikaCeram®-500 Ceralastic	EN 12004:2007 + A1:2012	67648150
SikaCeram®-500 Ceralastic	EN 1504-2:2004	55455639



15

DoP No. 75286144

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

EN 14891: 2012/AC:2012

Notified Body 1599

Rivestimenti impermeabilizzanti liquidi a base di malte cementizie polimero modificate (CM), per tutte le installazioni esterne e piscine, sotto piastrellature di ceramica. Classe CM O2P

Adesione a trazione iniziale	$\geq 0,5$ MPa
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	$\geq 0,5$ MPa
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	$\geq 0,5$ MPa
Adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo	$\geq 0,5$ MPa
Adesione a trazione dopo immersione in acqua di calce	$\geq 0,5$ MPa
Adesione a trazione dopo immersione in acqua clorata	$\geq 0,5$ MPa
Impermeabilità all'acqua	Nessuna penetrazione e incremento di peso < 20 g
Resistenza alla fessurazione (a 23°C)	$\geq 0,75$ mm
Resistenza alla fessurazione a basse temperature (a -20°C)	$\geq 0,75$ mm

<http://dop.sika.com>

Dichiarazione di Prestazione

SikaCeram®-500 Ceralastic

75286144

2026.01, ver. 1.2

1026

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altri informazioni sulla sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika ITALIA

Via Gioacchino Rossini, 22
37060 Castel D'Azzano (VR)
ITALIA
<http://ita.sika.com/>

Dichiarazione di Prestazione

SikaCeram®-500 Ceralastic
75286144
2026.01, ver. 1.2
1026