

Sika Wall® - 6400 Acryl

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 10055512

1	CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:	10055512
2	USI PREVISTI:	EN 15824 Specifiche per intonaci esterni e interni a base di leganti organici
3	FABBRICANTE:	Sika Italia S.p.A. via G. Rossini n. 22, 37060 Castel d'Azzano (VR)
4	MANDATARIO:	
5	SISTEMI DI AVCP:	System 4
6a	NORMA ARMONIZZATA:	EN 15824
Organismi notificati:		

7 PRESTAZIONI DICHIARATE

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	Norma tecnica Armonizzata
Permeabilità al vapore acqueo	$0.14 \leq S_d < 1.4$	EN 15824
Assorbimento di acqua	$w \leq 0,1 \text{ Kg}/(\text{m}^2 \text{h}^{0,5})$	
Adesione	$\geq 1 \text{ Mpa}$	
Durabilità	NPD	
Conduttività termica	0.77 W/mK	
Reazione al fuoco	B-s1, d0	
Sostanze pericolose	Conforme nota in ZA.1	

8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA


La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Name : Vincenzo Petrone
Function: PE Building Finishing
At Calusco d'Adda
on 08 January 2026

.....


Name: Luigi Perrino
Function: Head of R&D and Quality Control
At Sassuolo
on 08 January 2026

.....


End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011



25

DoP No. 10055512

Sika Italia S.p.A.
via G. Rossini n. 22, 37060 Castel d'Azzano (VR)

EN 15824

Notified Body

Specifiche per intonaci esterni e interni a base di leganti organici

Permeabilità al vapore acqueo	$0.14 \leq S_d < 1.4$
Assorbimento di acqua	$w \leq 0,1 \text{ Kg}/(\text{m}^2 \text{h}^{0,5})$
Adesione	$\geq 1 \text{ Mpa}$
Conduttività termica	$0,77 \text{ W/mK}$
Reazione al fuoco	B-s1, d0

<http://dop.sika.com>

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altre informazioni sulla sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Dichiarazione di Prestazione

SikaWall®-6400 Acryl

10055512

2026.01, ver. 2

1026

Sika Italia SpA
Via G. Rossini 22,
37060 Castel D'Azzano (VR)
ITALIA
<http://ita.sika.com/>

Dichiarazione di Prestazione
SikaWall®-6400 Acryl
10055512
2026.01 , ver. 2
1026

