

# SikaInject®-1360

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

### N. DE0246/06

1	<b>CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:</b>	DE0246/06
2	<b>USI PREVISTI:</b>	EN1504-5:2004 Prodotti per l'iniezione di calcestruzzo, Principi 1.5/4.5/4.6 U(F1) W(2) (1) (15/35) (0) U(F1) W(5) (1/2) (15/35) (0)
3	<b>FABBRICANTE:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	<b>SISTEMI DI VVCP:</b>	System 2+
5a	<b>NORMA ARMONIZZATA:</b>	EN 1504-5:2004
	Organismi notificati:	0800

#### Dichiarazione di Prestazione

SikaInject®-1360

DE0246/06

2024.05 , ver. 1

1713

## 6 PRESTAZIONI DICHIARATE

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	AVCP	Norma tecnica Armonizzata
Aderenza mediante resistenza alla trazione	Rottura coesiva nel supporto	System 2+	EN1504-5:2004
Aderenza mediante resistenza al taglio inclinato	NPD	System 2+	
Ritiro volumetrico	NPD	System 2+	
Temperatura di transizione vetrosa	> 40°C	System 2+	
Lavorabilità: iniettabilità su supporto asciutto	Spessore fessura 0,2 mm asciutto Spessore fessura 0,5 mm umido	System 2+	
Contenuto ioni cloruro	NPD	System 2+	
Durabilità: Adesione a trazione dopo cicli termici e asciutto-bagnato	Rottura coesiva nel supporto	System 2+	
Comportamento alla corrosione	Ritenuto non avere effetti corrosivi	System 2+	
Sostanze pericolose	NPD	System 2+	


## 7 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA


La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Name : Federico Moroni  
Function: PE Refurbishment  
At Peschiera Borromeo  
on 23 May 2024

Name : Salvatore Schirinzi  
Function: General Manager  
At Peschiera Borromeo  
on 23 May 2024

  
.....

  
.....

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

### Dichiarazione di Prestazione

SikaInject®-1360  
DE0246/06  
2024.05 , ver. 1  
1713



24

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. DE0246/06

EN 1504-5:2004

Notified Body 0800

Prodotti per l'iniezione di calcestruzzo, Principi 1.5/4.5/4.6

U(F1) W(2) (1) (15/35) (0)

U(F1) W(5) (1/2) (15/35) (0)

Aderenza mediante resistenza alla trazione	Rottura coesiva nel supporto
Temperatura di transizione vetrosa	> 40°C
Lavorabilità: iniettabilità su supporto asciutto	Spessore fessura 0,2 mm asciutto Spessore fessura 0,5 mm umido
Durabilità:	
Adesione a trazione dopo cicli termici e asciutto-bagnato	Rottura coesiva nel supporto
Comportamento alla corrosione	Ritenuto non avere effetti corrosivi

<http://dop.sika.com>

## ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altre informazioni sulla sicurezza.

## NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

### Dichiarazione di Prestazione

SikalInject®-1360

DE0246/06

2024.05, ver. 1

1713

3/4

BUILDING TRUST



**Sika Italia SpA**  
Via Luigi Einaudi, 6  
20068 Peschiera Borromeo  
(MI)  
Italia  
<http://www.sika.it>

**Dichiarazione di Prestazione**  
SikalInject®-1360  
DE0246/06  
2024.05 , ver. 1  
1713

**4/4**

**BUILDING TRUST**

