

SCHEDA DATI PRODOTTO

SikaWall®-495 Super Cover

Idropittura semi-lavabile per interni, traspirante ad elevata coprenza

DESCRIZIONE DI PRODOTTO

SikaWall®-495 Super Cover è una idropittura decorativa per superfici interne, traspirante, dall'elevata coprenza ed una buona resistenza allo sfregamento.

IMPIEGHI

SikaWall®-495 Super Cover è indicata per:

- l'applicazione in ambienti interni;
- la protezione e la decorazione di intonaci e calcestruzzo, in ambienti interni;
- l'applicazione su cartongesso.

CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Ottima coprenza;
- Elevata traspirabilità.

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Base chimica	Copolimeri vinilici in emulsione, pigmenti selezionati e cariche minerali.	
Imballaggio	Secchio 14l Secchio 5l	
Aspetto / Colore	Liquido bianco	
Durata di conservazione	12 mesi dalla data di produzione.	
Condizioni di immagazzinamento	Conservare negli imballi originali non danneggiati, in condizioni asciutte e fresche, lontano dal gelo e da alte temperature. Teme il gelo, conservare a temperature superiori a +5°C. Una volta gelato il prodotto non è più recuperabile.	
Densità	~ 1.70 kg/l	(UNI EN ISO 2811-1)
Granulometria	≤ 100 µm	(EN 21524-ISO 787-7)
Contenuto generale di materiale secco	~ 67%	(UNI EN ISO 3251)
Contenuto di composti organici volatili (VOC)	< 7 g/l	(UNI EN ISO 11890-2:2013)

INFORMAZIONI TECNICHE

Resistenza all'abrasione	Classe 4	< 70 µm con 40 cicli	(UNI EN ISO 11998)
Temperatura di servizio	+5°C min / +35°C max		
Stabilità cromatica	Potere coprente, rapporto di contrasto ≥ 98 e < 99,5		Classe 2 (UNI EN ISO 6504-3)
Brillantezza	< 10 G.U. 85°	Opaco	(UNI EN ISO 2813)

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Rapporto di miscelazione	con acqua	max 15%
Consumo	~ 0.15 l/m ² per mano	
Tempo di attesa / sovracopertura	Per l'essiccazione fuori tatto	~ 4 ore
	Per la sovracopertura	~ 6 ore

I valori sono stati misurati in condizioni di temperatura ambientale +23±2°C e U.R. 50±5%. Temperature più elevate riducono tali tempi, viceversa temperature più basse li allungano.

VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

LIMITAZIONI

- Mantenere i contenitori chiusi prima dell'uso;
- Non applicare con elevata umidità;
- Conservare le confezioni al riparo dal sole e da fonti di calore.

ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

Per informazioni e consigli per una corretta e sicura manipolazione, stoccaggio e smaltimento dei prodotti chimici, gli utenti devono fare riferimento alla più recente versione della Scheda di Sicurezza, contenente dati fisici, ecologici, tossicologici e di altro tipo relativi alla sicurezza.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO / SUPPORTO

Il supporto deve essere pulito ed esente da impurità e polvere. Eventuali discontinuità, fessurazioni e cavità sull'intonaco devono essere preventivamente regolarizzate. Rivestimenti esistenti deteriorati devono essere rimossi. Eventuali efflorescenze saline, muffe e/o umidità devono essere risanati.

APPLICAZIONE

SikaWall®-495 Super Cover deve essere miscelato accuratamente prima dell'uso. Diluire al 15% max con acqua. Si prega di rispettare i tempi di attesa tra la prima e seconda mano. Si consiglia sempre l'applicazione di almeno due mani incrociate, con i consumi indicati precedentemente. Il prodotto può essere applicato a pennello, rullo o spruzzo.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire con acqua gli attrezzi immediatamente dopo l'uso. Il prodotto asciugato si rimuove con acqua calda.

RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del

prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia S.p.A.

Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Phone: +39 02 54778 111
Fax: +39 02 54778 119
info@sika.it
www.sika.it

Scheda Dati Prodotto
SikaWall®-495 Super Cover
Ottobre 2025, Version 01.01
021840501000000103

SikaWall-495SuperCover-it-IT-(10-2025)-1-1.pdf

