

Sikadur®-32 IT

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 89341850

1	CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:	89341850
2	USI PREVISTI:	EN 1504-4:2004 Prodotti per incollaggio strutturale per malta o calcestruzzo aderenti. Impiego previsto: in edifici e opere di ingegneria civile
3	FABBRICANTE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	MANDATARIO:	
5	SISTEMI DI VVCP:	Sistema 2+ per prove iniziali di tipo Sistema 3 per la reazione al fuoco
6a	NORMA ARMONIZZATA:	EN 1504-4:2004
	Organismi notificati:	0921, 0767

Dichiarazione di Prestazione

Sikadur®-32 IT
89341850
2018.07 , ver. 1
1001

7 PRESTAZIONI DICHIARATE

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	AVCP	Norma tecnica Armonizzata
Forza di legame/aderenza	Passa	System 2+	EN 1504-4:2004
Resistenza al taglio	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$	System 2+	
Resistenza alla compressione	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$	System 2+	
Ritiro/espansione	$\leq 0.1 \%$	System 2+	
Lavorabilità	122 min at 30 °C	System 2+	
Sensibilità all'acqua	Passa	System 2+	
Modulo di elasticità	$\geq 2000 \text{ N/mm}^2$	System 2+	
Coefficiente di espansione termica	$\leq 100 \times 10^{-6}$ per K	System 2+	
Temperatura di transizione vetrosa	$\geq 40 \text{ °C}$	System 2+	
Reazione al fuoco	Euroclasse E	System 3	
Durabilità	Passa	System 2+	
Sostanze pericolose	NPD		

8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA


La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Name : Antonino Montalbano
Function: PE Refurbishment
At Peschiera Borromeo
on 30 July 2018

Name : Salvatore Schirinzi
Function: General Manager
At Peschiera Borromeo
on 30 July 2018


.....


.....

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Dichiarazione di Prestazione

Sikadur®-32 IT
89341850
2018.07 , ver. 1
1001



08

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 89341850

EN 1504-4:2004

Notified Body 0921, 0767

Prodotti per incollaggio strutturale per malta o calcestruzzo aderenti.
Impiego previsto: in edifici e opere di ingegneria civile

Forza di legame/aderenza	Passa
Resistenza al taglio	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$
Resistenza alla compressione	$\geq 30 \text{ N/mm}^2$
Ritiro/espansione	$\leq 0.1 \%$
Lavorabilità	122 min at 30 °C
Sensibilità all'acqua	Passa
Modulo di elasticità	$\geq 2000 \text{ N/mm}^2$
Coefficiente di espansione termica	$\leq 100 \times 10^{-6}$ per K
Temperatura di transizione vetrosa	$\geq 40 \text{ °C}$
Reazione al fuoco	Euroclasse E
Durabilità	Passa
Sostanze pericolose	NPD

<http://dop.sika.com>

Dichiarazione di Prestazione

Sikadur®-32 IT
89341850
2018.07 , ver. 1
1001

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altri informazioni sulla sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia SpA
Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo
(MI)
Italia
<http://www.sika.it>

Dichiarazione di Prestazione

Sikadur®-32 IT
89341850
2018.07 , ver. 1
1001