

Sika Wall® - 6500 Acryl Siloxanic

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 83939430

1	CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:	83939430
2	USI PREVISTI:	EN 15824 Specifiche per intonaci esterni e interni a base di leganti organici
3	FABBRICANTE:	Sika Italia S.p.A. via G. Rossini n. 22, 37060 Castel d'Azzano (VR)
4	MANDATARIO:	
5	SISTEMI DI AVCP:	System 4
6a	NORMA ARMONIZZATA:	EN 15824
Organismi notificati:		

7 PRESTAZIONI DICHIARATE

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	Norma tecnica Armonizzata
Permeabilità al vapore acqueo	$0.14 \leq S_d < 1.4$	EN 15824
Assorbimento di acqua	$w \leq 0,1 \text{ Kg}/(\text{m}^2 \text{h} 0,5)$	
Adesione	$\geq 1 \text{ Mpa}$	
Durabilità	NPD	
Conduttività termica	0,67 W/mK	
Reazione al fuoco	B-s1, d0	
Sostanze pericolose	Conforme nota in ZA.1	

8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA


La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Name : Vincenzo Petrone
Function: PE Building Finishing
At Calusco d'Adda
on 08 January 2026

.....


Name: Luigi Perrino
Function: Head of R&D and Quality Control
At Sassuolo
on 08 January 2026

.....


End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011



25

DoP No. 83939430

Sika Italia S.p.A.
via G. Rossini n. 22, 37060 Castel d'Azzano (VR)

EN 15824

Notified Body

Specifiche per intonaci esterni e interni a base di leganti organici

Permeabilità al vapore acqueo	$0.14 \leq S_d < 1.4$
Assorbimento di acqua	$w \leq 0,1 \text{ Kg}/(\text{m}^2 \text{h} 0,5)$
Adesione	$\geq 1 \text{ Mpa}$
Conduttività termica	$0,67 \text{ W/mK}$
Reazione al fuoco	B-s1, d0

<http://dop.sika.com>

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altre informazioni sulla sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia SpA

Via G. Rossini 22
37060 Castel D'Azzano (VR)
ITALIA
<http://ita.sika.com/>

Dichiarazione di Prestazione
SikaWall®-6500 Acryl Siloxanic
83939430
2026.01 , ver. 2
1026