

SCHEMA DATI PRODOTTO

Sarnafast® KT

Piastrina di ripartizione per fissaggio meccanico sotto-sormonto di manti sintetici

DESCRIZIONE DI PRODOTTO

Sarnafast® KT è una piastrina in acciaio zincato con nervatura di rinforzo esagonale, incavo per sede testa elemento di fissaggio e speciali ancorette di fissaggio. E' utilizzata nel sistema di fissaggio meccanico per punti di manti impermeabili sintetici Sika®. Sarnafast® KT ha un foro di diametro 4,9 mm.

IMPIEGHI

Sarnafast® KT è utilizzata per il fissaggio meccanico dei manti Sarnafil® AT/TS e Sikaplan® G/VG/U in combinazione alle viti Sarnafast® SF-4.8. E' utilizzata solo nel caso di fissaggio meccanico di manti su strato di isolamento termico, non su supporti rigidi.

CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Leggerezza
- Resistenza a tutte le comuni sollecitazioni ambientali
- Facilità di applicazione utilizzando gli strumenti idonei
- Riciclabile

CERTIFICAZIONI / NORMATIVE

- Sistema di gestione per la qualità certificato secondo le norme EN ISO 9001/14001
- Approvazione Tecnica Europea ETA-23/0859
- Factory Mutual FM 4470

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Imballaggio	Impilate con filo metallico. Unità di imballaggio: 10 pile da 50 pezzi
-------------	---

Aspetto / Colore	Superficie	liscia
------------------	------------	--------



Durata di conservazione	Sarnafast® KT non ha scadenza se correttamente immagazzinata.
Condizioni di immagazzinamento	Sarnafast® KT deve essere conservata in luogo asciutto.
Dimensioni	82 × 40 mm, diametro del foro 4.9 mm, spessore 1 mm

INFORMAZIONI TECNICHE

Resistenza alla corrosione	15 cicli test Kesternich secondo EAD 030351-00-0402, A2.4.
----------------------------	--

INFORMAZIONI DI SISTEMA

Struttura del sistema	Prodotti accessori: ▪ Vite Sarnafast® SF-4.8 ▪ Vite Sarnafast® SF-M-4.8
-----------------------	---

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Temperatura ambiente	-20 °C min. / +60 °C max.
Temperatura del substrato / supporto	-30 °C min. / +60 °C max.

VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

LIMITAZIONI

Geografiche/climatiche

L'utilizzo di Sarnafast® KT è limitato in quelle zone geografiche dove la temperatura minima media mensile non scende al di sotto di -50 °C. La temperatura ambiente massima permanente di esercizio non deve superare +50° C.

REGOLAMENTO (EC) NR. 1907/2006 - REACH

Questo prodotto è un articolo come definito nell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Non contiene sostanze che sono destinate a essere rilasciate dall'articolo in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili. Non è necessaria una scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'articolo 31 dello stesso regolamento per immettere il prodotto sul mercato, trasportarlo o utilizzarlo. Per un uso sicuro, seguire le istruzioni fornite nella presente scheda tecnica del prodotto.

In base alle nostre attuali conoscenze, questo prodotto non contiene SVHC (sostanze estremamente preoccupanti) elencate nell'allegato XIV del regolamento REACH o su l'elenco dei candidati pubblicato dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

APPLICAZIONE

I lavori d'installazione devono essere eseguiti solo da imprese specializzate istruite e formate da Sika® Contractors Roofing. Per l'installazione a temperature ambiente inferiori a +5° C devono essere presi speciali accorgimenti per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente.

METODO / ATTREZZATURA DI APPLICAZIONE

Sarnafast® KT deve essere installata secondo il manuale di applicazione e le istruzioni di posa Sika®. Sarnafast® KT, insieme alle viti Sarnafast® SF-4.8 e Sarnafast® SF-M-4.8 viene utilizzata per il fissaggio meccanico di manti impermeabili. Per ulteriori informazioni vedere anche la scheda tecnica della vite Sarnafast® SF-4.8.

RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia S.p.A.

Via G. Rossini, 22
37060 Castel D'Azzano (VR)
Italia (IT)
Tel: +39 045 854 6201
info@sika.it
www.sika.it

Scheda Dati Prodotto

Sarnafast® KT

Settembre 2026, Version 03.01
020945051100002001

SarnafastKT-it-IT-(09-2026)-3-1.pdf