

SCHEMA DATI PRODOTTO

Sikaplan® Walkway-20

Strato di protezione e camminamento in PVC

DESCRIZIONE DI PRODOTTO

Sikaplan® Walkway-20 è uno strato di protezione e camminamento a base di polivinilcloruro (PVC), resistente ai raggi UV, contenente ritardanti di fiamma.

IMPIEGHI

Sikaplan® Walkway-20 è utilizzato come strato di protezione e camminamento per manutenzione su coperture realizzate con manti Sikaplan® PVC senza zavorra.

CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Resistente all'esposizione permanente ai raggi UV
- Facilità e sicurezza di applicazione
- Saldabile ad aria calda
- Riciclabile

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Base chimica	Polivinilcloruro (PVC)	
Imballaggio	Lunghezza rotolo:	10,00 m
	Larghezza rotolo:	0,80 m
	Peso rotolo:	~20,00 kg
	Fare riferimento al listino prezzi corrente per le varianti di imballaggio disponibili.	
Aspetto / Colore	Superficie:	Goffrata
	Colori:	
	Faccia superiore:	Grigio polvere (simile RAL 7037)
	Faccia inferiore:	Grigio scuro
Durata di conservazione	5 anni dalla data di produzione.	
Condizioni di immagazzinamento	Il prodotto deve essere conservato nella propria confezione originale integra e sigillata, in condizioni asciutte e temperatura compresa tra +5 °C e +30 °C. Conservare in posizione orizzontale. Non accatastare i bancali dei rotoli uno sopra l'altro o sotto i bancali di altri materiali durante il trasporto e l'immagazzinamento. Fare sempre riferimento alla confezione.	
Superficie superiore	Goffrata (piramidale)	
Lunghezza	10,00 m (+/- 5 %)	(EN 1848-2)
Larghezza	0,80 m (+/- 1 %)	(EN 1848-2)

Spessore effettivo	2 mm (-5 % / +10 %) inclusa goffratura ~0,40 mm profondità della goffratura	(EN 1849-2)
---------------------------	--	-------------

Massa areica	2,50 kg/m ² (+/- 20 %)	(EN 1849-2)
---------------------	-----------------------------------	-------------

INFORMAZIONI TECNICHE

Resistenza a trazione	min. 900 N	(EN 12311-2)
------------------------------	------------	--------------

Allungamento	Longitudinale:	min. 15 %
	Trasversale:	min. 15 %

Reazione al fuoco	Classe E	(EN ISO 11925-2, classificazione secondo la EN 13501-1)
--------------------------	----------	---

Trasmissione del vapore d'acqua	μ = 18 000
--	------------

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Temperatura ambiente	-20 °C min. / +60 °C max.
-----------------------------	---------------------------

Temperatura del substrato / supporto	-30 °C min. / +60 °C max.
---	---------------------------

INFORMAZIONI DI SISTEMA

Struttura del sistema	Prodotti compatibili: ▪ Membrane impermeabili per coperture Sikaplan® PVC
------------------------------	--

Compatibilità	▪ Non idoneo come strato di impermeabilizzazione primaria ▪ Incompatibile con il bitume
----------------------	--

VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

ULTERIORI DOCUMENTI

- Manuale di posa: manti impermeabili per coperture Sikaplan®

LIMITAZIONI

La posa di questo prodotto deve essere eseguita esclusivamente da personale formato o approvato da Sika. Il posatore deve avere esperienza in questo tipo di applicazioni.

- Evitare il contatto di Sikaplan® Walkway-20 con materiali incompatibili, fare riferimento alla sezione dedicata.
- L'utilizzo di Sikaplan® Walkway-20 è limitato alle aree geografiche dove la temperatura minima media mensile non scenda sotto i - 50 °C. La temperatura ambiente permanente nelle condizioni di utilizzo non deve eccedere i +50 °C.
- Alcuni prodotti accessori come i collanti, i pulitori e i solventi devono essere utilizzati a temperature superiori ai +5 °C. Rispettare le prescrizioni contenute nelle schede tecniche relative.
- Per l'installazione a temperature ambiente inferiori a + 5° C, devono essere presi speciali accorgimenti per

la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente.

- Le prestazioni antiscivolo di Sikaplan® Walkway-20 sono limitate, specialmente in condizioni di bagnato.

ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

Questo prodotto è un articolo come definito nell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

Non contiene sostanze che sono destinate a essere rilasciate dall'articolo in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili. Non è necessaria una scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'articolo 31 dello stesso regolamento per immettere il prodotto sul mercato, trasportarlo o utilizzarlo. Per un uso sicuro, seguire le istruzioni fornite nella presente scheda tecnica del prodotto.

In base alle nostre attuali conoscenze, questo prodotto non contiene SVHC (sostanze estremamente preoccupanti) elencate nell'allegato XIV del regolamento REACH o su l'elenco dei candidati pubblicato dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

APPLICAZIONE

Fare riferimento, se disponibili, ai Method Statements, ai manuali di posa e alle istruzioni operative.

Preparazione del manto

Pulire il manto impermeabile in PVC, rimuovere la pol-

vere e le sostanze incoerenti e lasciare asciugare prima di posare il manto di protezione e camminamento Sikaplan® Walkway-20.

Applicazione del manto di protezione

Srotolare il manto di protezione Sikaplan® Walkway-20, tagliare alla lunghezza richiesta e posizionarlo, quindi attendere che si detensioni. Lasciare uno spazio di 2 cm tra le sezioni per permettere lo scorrimento dell'acqua. Sikaplan® Walkway-20 va quindi saldato direttamente su i manti impermeabili Sikaplan® in PVC.

RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia S.p.A.

Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Phone: +39 02 54778 111
Fax: +39 02 54778 119
info@sika.it
www.sika.it

Scheda Dati Prodotto

Sikaplan® Walkway-20
Maggio 2025, Version 04.01
020905071000201001

SikaplanWalkway-20-it-IT-(05-2025)-4-1.pdf