

SCHEMA DATI PRODOTTO

Sarnafil® T Decor Profile

Decor Profile in FPO per imitare la tradizionale nervatura della copertura in lamiera

DESCRIZIONE DI PRODOTTO

Sarnafil® T Decor Profile è un profilo estruso FPO progettato per essere saldato ai manti impermeabili Sarnafil® T (FPO), al fine di riprodurre l'aspetto dei sistemi di copertura metallica con giunti aggraffati.

IMPIEGHI

Sarnafil® T Decor Profile può essere utilizzato esclusivamente da professionisti esperti.

- Creazione dell'aspetto di una copertura metallica a giunto aggraffato.

CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Applicabile su coperture a vista
- Facile da installare
- Resistente all'esposizione ai raggi UV
- Adatto a qualsiasi pendenza del tetto
- Saldabile ad aria calda
- Disponibile in diversi colori



INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Base chimica	Poliolfine flessibili a base polietilene (PP)	
Imballaggio	Contenitori di cartone contenenti 25 pezzi, inclusi i connettori di giunzione.	
Aspetto / Colore	Superficie	liscia
	Colore	grigio finestra (simile RAL 7040)
		antracite (simile RAL 7016)
Durata di conservazione	5 anni dalla data di produzione	
Condizioni di immagazzinamento	I prodotti devono essere conservati nella confezione originale, sigillata, non aperta e non danneggiata, in ambiente asciutto e a temperature comprese tra +5 °C e +30 °C. Fare sempre riferimento alle indicazioni riportate sull'imballaggio.	
Lunghezza	3000 mm (+10 mm / -10 mm)	
Larghezza	35 mm (+1 mm / -1 mm)	

Massa areica	210 g/m
Altezza	25 mm (+1 mm / -1 mm)

INFORMAZIONI TECNICHE

Reazione al fuoco	Classe E	(EN 13501-1)
-------------------	----------	--------------

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Temperatura ambiente	-20 °C min. / +60 °C max.
----------------------	---------------------------

Temperatura del substrato / supporto	-30 °C min. / +60 °C max.
--------------------------------------	---------------------------

INFORMAZIONI DI SISTEMA

Struttura del sistema	Prodotti accessori:
	▪ Sarnamatic 681/661 Kit di conversione decor profile
	▪ Sarnafil® TS 77
	▪ Sarnafil® TG 76

VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

LIMITAZIONI

I lavori di installazione devono essere eseguiti esclusivamente da applicatori formati e approvati da Sika®, con esperienza in questo tipo di applicazione.

L'utilizzo di alcuni prodotti accessori, quali adesivi, detergenti e solventi, è limitato a temperature superiori a +5 °C. Rispettare i limiti di temperatura indicati nelle relative Schede Dati Prodotto.

In caso di installazione con temperatura ambiente inferiore a +5 °C, potrebbero essere necessarie misure speciali per soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dalle normative nazionali.

ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

Durante l'esecuzione dei lavori (saldatura) in ambienti chiusi, deve essere garantito un'adeguato ricambio di aria.

REGOLAMENTO (EC) NR. 1907/2006 - REACH

Questo prodotto è un articolo come definito nell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Non contiene sostanze che sono destinate a essere rilasciate dall'articolo in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili. Non è necessaria una scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'articolo 31 dello stesso regolamento per immettere il prodotto sul mercato, trasportarlo o utilizzarlo. Per un uso sicuro, seguire le istruzioni fornite nella presente scheda tecnica del prodotto.

In base alle nostre attuali conoscenze, questo prodotto non contiene SVHC (sostanze estremamente preoccupanti) elencate nell'allegato XIV del regolamento

REACH o su l'elenco dei candidati pubblicato dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

APPLICAZIONE

Procedura di posa

Assicurarsi che il Sarnafil® T Decor Profile sia posizionato e fissato provvisoriamente all'interasse desiderato, quindi saldarlo ad aria calda alla membrana di copertura.

Per collegare tra loro due o più elementi Sarnafil® T Decor Profile, utilizzare gli appositi connettori forniti in dotazione.

Se necessario, completare l'estremità del profilo con un pezzo di manto saldato ad aria calda.

RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qual-

siasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia S.p.A.

Via G. Rossini, 22
37060 Castel D'Azzano (VR)
Italia (IT)
Tel: +39 045 854 6201
info@sika.it
www.sika.it

Scheda Dati Prodotto
Sarnafil® T Decor Profile
Settembre 2026, Version 01.01
020945032150000001

SarnafilTDecorProfile-it-IT-(09-2026)-1-1.pdf

