

# Sikafloor®-2350 ESD

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

### No. 88814393

1	<b>CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:</b>	88814393
2	<b>USI PREVISTI:</b>	EN 13813:2002 Massetto in resina sintetica per interni
3	<b>FABBRICANTE:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich Switzerland
4	<b>MANDATARIO:</b>	
5	<b>SISTEMI DI AVCP:</b>	Sistema 3 Sistema 4( per uso interno)
6a	<b>NORMA ARMONIZZATA:</b>	EN 13813:2002
	Organismi notificati:	1611

INTERNAL

**Dichiarazione di Prestazione**

Sikafloor®-2350 ESD

88814393

2025.10 , ver. 1

1008

## 7 PRESTAZIONI DICHIARATE )

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	AVCP	Norma tecnica Armonizzata
Reazione al fuoco:	Bfl-s1	Sistema 3	EN 13813:2002
Rilascio di sostanze corrosive:	SR	Sistema 4	
Forza di adesione	≥ B2,0	Sistema 4	
Resistenza agli urti:	≥ IR6	Sistema 4	
Resistenza all'usura	AR0.5	Sistema 4	

INTERNAL

### Dichiarazione di Prestazione

Sikafloor®-2350 ESD

88814393

2025.10 , ver. 1

1008

## RELATED DECLARATION OF PERFORMANCE

Product Name	Harmonised technical specification	DoP Number
Sikafloor®-2350 ESD	EN 1504-2:2004	84781293

### 8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato. Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Name : Gabriele Gazzaniga  
Function:  
At Peschiera Borromeo  
on 01 October 2025

Name Luigi Perrino  
Function: Head of R&D and quality controll  
At Peschiera Borromeo  
on 01 October 2025. ....



.....



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

INTERNAL

#### Dichiarazione di Prestazione

Sikafloor®-2350 ESD  
88814393  
2025.10 , ver. 1  
1008



21

DoP No. 88814393

Sika Services AG, Zürich, Switzerland

EN 13813:2002

Notified Body 1611

Massetto in resina sintetica per interni

Reazione al fuoco:	Bfl
Rilascio di sostanze corrosive:	SR
Forza di adesione	≥ B2,0
Resistenza agli urti:	≥ IR6
Resistenza all'usura	AR0.5

<http://dop.sika.com>

## ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altri informazioni sulla sicurezza.

## NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

INTERNAL

### Dichiarazione di Prestazione

Sikafloor®-2350 ESD

88814393

2025.10, ver. 1

1008

4/5

BUILDING TRUST



**Sika Italia SpA**  
Via Luigi Einaudi, 6  
20068 Peschiera Borromeo  
(MI)  
ITALIA  
<http://ita.sika.com/>

INTERNAL

**Dichiarazione di Prestazione**  
Sikafloor®-2350 ESD  
88814393  
2025.10 , ver. 1  
1008

5/5

**BUILDING TRUST**

