

SCHEDA DATI PRODOTTO

SikaRoof® Installation Set 30 mm

Set di componenti per l'installazione di moduli fotovoltaici con telaio da 30 mm

DESCRIZIONE DI PRODOTTO

SikaRoof® Installation Set 30 mm contiene guide di montaggio per moduli fotovoltaici e altri componenti di fissaggio.
Il contenuto consente l'assemblaggio di 18 unità SikaRoof® Mount-2.

IMPIEGHI

SikaRoof® Installation Set 30 mm consente l'installazione di moduli fotovoltaici con altezza del telaio di 30 mm sul sistema SikaRoof® Mount-2 per impianti fotovoltaici orientati Est-Ovest.

CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Garantisce installazioni sicure dei moduli fotovoltaici
- Elevata resistenza ai raggi UV, alla corrosione e al fuoco

CERTIFICAZIONI / NORMATIVE

FM 4478 ("Fotovoltaico su tetti piani"): diverse varianti di Sika SolaRoof® (il sistema fotovoltaico Sika SolaRoof® Solar Mount-2 insieme a specifici pacchetti di copertura) sono approvate FM secondo lo standard di approvazione 4478.

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Base chimica

SikaRoof® Installation Set 30 mm contiene i seguenti componenti:

- 36 guide di montaggio per moduli fotovoltaici con telai da 30 mm (Alluminio 6063-T6)
- 36 bulloni speciali a T M12x30 (Acciaio inox SU 304)
- 36 dadi speciali zigrinati M12 per bulloni a T M12x30 (Acciaio inox SU 304)
- 36 staffe metalliche per il fissaggio degli elementi SikaRoof® Click (Acciaio inox X5CrNi18-10)
- 72 viti 5x30 per il fissaggio delle staffe metalliche (Acciaio inox SU 304)
- 18 viti zigrinate M6x10 per il collegamento del SikaRoof® Mount-2 (Acciaio inox A2)
- 18 dadi zigrinati M6 (Acciaio inox A2)

Le guide di montaggio dei moduli sono preassemblate con il bullone speciale a T e il relativo dado speciale.

Imballaggio

SikaRoof® Installation Set 30 mm è confezionato in una scatola di cartone.

Colore

Argentato

I componenti del SikaRoof® Installation Set 30 mm sono tutti realizzati in alluminio o acciaio inossidabile.

Durata di conservazione

5 anni dalla data di produzione

Condizioni di immagazzinamento	Il prodotto deve essere conservato nella confezione originale, sigillata e integra, in condizioni asciutte a temperature comprese tra +5 °C e +30 °C. Fare sempre riferimento alle indicazioni riportate sull'imballaggio.
Dimensioni	Le guide di montaggio per moduli fotovoltaici hanno una lunghezza di 600 mm.
Peso unitario	23.75 kg

INFORMAZIONI DI SISTEMA

Struttura del sistema	SikaRoof® Installation Set 30 mm è un componente del sistema di montaggio per impianti fotovoltaici SikaRoof® Solar Mount-2.
------------------------------	--

VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

Questo prodotto è un articolo come definito nell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Non contiene sostanze che sono destinate a essere rilasciate dall'articolo in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili. Non è necessaria una scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'articolo 31 dello stesso regolamento per immettere il prodotto sul mercato, trasportarlo o utilizzarlo. Per un uso sicuro, seguire le istruzioni fornite nella presente scheda tecnica del prodotto.

In base alle nostre attuali conoscenze, questo prodotto non contiene SVHC (sostanze estremamente preoccupanti) elencate nell'allegato XIV del regolamento REACH o su l'elenco dei candidati pubblicato dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

APPLICAZIONE

Seguire rigorosamente le procedure di installazione

Le procedure di installazione sono definite nei Manuali di installazione.

Applicazione da parte di personale qualificato

Il prodotto può essere utilizzato solo da professionisti esperti e formati.

Sika Italia S.p.A.
Via G. Rossini, 22
37060 Castel D'Azzano (VR)
Italia (IT)
Tel: +39 045 854 6201
info@sika.it
www.sika.it

RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

SikaRoofInstallationSet30mm-it-IT-(06-2026)-1-1.pdf

Scheda Dati Prodotto
SikaRoof® Installation Set 30 mm
Giugno 2026, Version 01.01
020945051300244848