

SikaScreed[®]-20 EBB

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

No. 34174942

1	CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:	34174942
2	USI PREVISTI:	EN 1504-4:2004 Prodotti per l'incollaggio strutturale di malte incollate o calcestruzzo EN 1504-4:2004 Principio: 4.4
3	FABBRICANTE:	Prodotti per l'incollaggio strutturale di malte incollate o calcestruzzo EN 1504-4:2004 Principio: 4.4
4	MANDATARIO:	
5	SISTEMI DI AVCP:	EN 1504-2: Sistema 2+ EN 1504-2: Sistema 3
6a	NORMA ARMONIZZATA:	EN 1504-4:2004
	Organismi notificati:	1139

INTERNAL

Dichiarazione di PrestazioneSikaScreed[®]-20 EBB

34174942

2024.11, ver. 1

1029

7 PRESTAZIONI DICHIARATE

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	AVCP	Norma tecnica Armonizzata
Adesione	Passa (rottura del support)	Sistema 2+	EN 1504-4:2004
Resistenza al taglio	>6 N/mm ²	Sistema 2+	
Resistenza a compressione	>30 N/mm ²	Sistema 2+	
Ritiro	<0.1%	Sistema 2+	
Lavorabilità	72 min a 23°C	Sistema 2+	
Sensibilità all'acqua	Passa	Sistema 2+	
Modulo di elasticità	>2000 N/mm ²		
Coefficiente di espansione termica	≤ 100 * 10 ⁻⁶		
Temperatura di transizione vetrosa	>40°C		
Reazione al fuoco	E		
Durabilità	Passa	Sistema 2+	
Sostanze pericolose	Verificare la scheda di sicurezza	Sistema 3	

INTERNAL

Dichiarazione di Prestazione

SikaScreed®-20 EBB

34174942

2024.11 , ver. 1

1029


8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato. Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Name : Gabriele Gazzaniga
Function:
At Peschiera Borromeo
on 04 November 2024

Name : Salvatore Schirinzi
Function: General Manager
At Peschiera Borromeo
04 Novembre 2024


.....


.....

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

INTERNAL

Dichiarazione di Prestazione

SikaScreed®-20 EBB
34174942
2024.11 , ver. 1
1029



17

DoP No. 34174942

Sika Österreich GmbH, Bingser Dorfstraße 23, A-6700 Bludenz

EN 1504-4:2004

Notified Body 0921, 1139

Prodotti per l'incollaggio strutturale di malte incollate o
calcestruzzo EN 1504-4:2004
Principio: 4.4

Adesione	Passa (rottura del support)
Resistenza al taglio	>6 N/mm ²
Resistenza a compressione	>30 N/mm ²
Ritiro	<0.1%
Lavorabilità	72 min a 23°C
Sensibilità all'acqua	Passa
Modulo di elasticità	>2000 N/mm ²
Coefficiente di espansione termica	≤ 100 * 10 ⁻⁶
Temperatura di transizione vetrosa	>40°C
Reazione al fuoco	E
Durabilità	Passa
Sostanze pericolose	Verificare la scheda di sicurezza

<http://dop.sika.com>

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altri informazioni sulla sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

INTERNAL

Dichiarazione di Prestazione

SikaScreed®-20 EBB

34174942

2024.11, ver. 1

1029

4/5

BUILDING TRUST



Sika Italia SpA
Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo
(MI)
ITALIA
<http://ita.sika.com/>

INTERNAL

Dichiarazione di Prestazione

SikaScreed®-20 EBB
34174942
2024.11 , ver. 1
1029

5/5

BUILDING TRUST

