

SikaShield® W172 HDPE 1,6 mm

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE No. 26007465

1	CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:	26007465
2	USI PREVISTI:	Membrane flessibili per impermeabilizzazione – Membrane bituminose destinate a impedire la risalita di umidità dal suolo
3	FABBRICANTE:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich Switzerland
4	MANDATARIO:	
5	SISTEMI DI AVCP:	Sistema 3 (reazione al fuoco) Sistema 2+ (test di tipo)
6a	NORMA ARMONIZZATA:	EN 13969:2004/A1:2006
	Organismi notificati:	1370,0987

7 PRESTAZIONI DICHIARATE

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	AVCP	Norma Tecnica Armonizzata
Reazione al fuoco	Classe E	Sistema 3	EN 13969:2004/A1:2006
Tenuta all'acqua / Impermeabilità	Conforme	Sistema 2+	
Resistenza agli impatti	≥ 300 mm	Sistema 2+	
Resistenza delle giunzioni:			
Longitudinale	≥ 350 N/50 mm ± 70 N/50 mm	Sistema 2+	
Trasversale	≥ 250 N/50 mm ± 50 N/50 mm		
Flessibilità a freddo	≤ -25 °C	Sistema 2+	
Resistenza a trazione massima:			
Longitudinale	450 N/50 mm ± 90 N/50mm	Sistema 2+	
Trasversale	400 N/50 mm ± 80 N/50mm		
Allungamento alla trazione massima:			
Longitudinale	(60 ± 15)%	Sistema 2+	
Trasversale	(60 ± 15)%		
Resistenza al carico statico:	NPD	Sistema 2+	
Resistenza alla lacerazione:			
Longitudinale	300 N ± 90 N	Sistema 2+	
Trasversale	300 N ± 90 N		
Durabilità	NPD	Sistema 2+	
Sostanze pericolose	NPD	Sistema 2+	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Nome: Giuseppe Palumbo
 Funzione: Product Engineer
 A Peschiera Borromeo (MI)
 il 27 Febbraio 2025



Nome: Salvatore Schirinzi
 Funzione: General Manager
 A Peschiera Borromeo (MI)
 il 27 Febbraio 2025



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Dichiarazione di Prestazione
 SikaShield® W172 HDPE 1,6 mm
 26007465
 2024.09 , ver. 1
 1520



22

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

26007465

Reazione al fuoco	Classe E
Resistenza agli impatti	≥ 300 mm
Resistenza delle giunzioni:	
Longitudinale	≥ 350 N/50 mm \pm 70 N/50 mm
Trasversale	≥ 250 N/50 mm \pm 50 N/50 mm
Flessibilità a freddo	≤ -25 °C
Resistenza a trazione massima:	
Longitudinale	450 N/50 mm \pm 90 N/50mm
Trasversale	400 N/50 mm \pm 80 N/50mm
Allungamento alla trazione massima:	
Longitudinale	(60 \pm 15)%
Trasversale	(60 \pm 15)%
Resistenza alla lacerazione:	
Longitudinale	300 N \pm 90 N
Trasversale	300 N \pm 90 N

EN 13969:2004/A1:2006

1370,0987

Membrane flessibili per impermeabilizzazione – Membrane bituminose destinate a impedire la risalita di umidità dal suolo

<http://dop.sika.com>

Dichiarazione di Prestazione

SikaShield® W172 HDPE 1,6 mm

26007465

2024.09 , ver. 1

1520

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Il prodotto è un articolo ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH). Esso non contiene sostanze che sono destinate a essere rilasciate dall'articolo in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di utilizzo. Di conseguenza, secondo l'articolo 31 dello stesso Regolamento, non è necessaria la redazione di una scheda di sicurezza per la commercializzazione del prodotto. Per un utilizzo corretto, fare riferimento alle indicazioni riportate nella scheda tecnica di prodotto.

Sulla base delle attuali conoscenze, il prodotto non contiene SVHC (sostanze altamente pericolose) in concentrazione superiore al 0,1 % in peso, secondo l'elenco pubblicato da European Chemicals Agency nell'allegato XIV del regolamento REACH.

NOTE LEGALI

Tutte le informazioni fornite nella presente Dichiarazione di Prestazione ("DoP"), compresa qualsiasi descrizione e raccomandazione relativa all'applicazione ed all'utilizzo finale dei prodotti Sika (i "Prodotti"), sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui Prodotti, a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Si consideri che i materiali, i substrati e le effettive condizioni del sito possono cambiare considerevolmente, con la conseguenza che Sika non fornisce alcuna garanzia sulla commerciabilità o sulla idoneità per uno scopo particolare; allo stesso modo non potrà essere fatta valere nessuna responsabilità per l'applicazione e l'utilizzo dei Prodotti in conseguenza di qualsiasi raccomandazione o di qualunque consulenza prestata. Prima dell'utilizzo, il Prodotto deve essere testato rispetto alla sua idoneità per l'applicazione e lo scopo attesi e deve essere consultata la più recente versione della scheda tecnica dei Prodotti. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi Prodotti in ogni momento e senza alcuna preventiva segnalazione. Tutti gli ordini dei Prodotti o dei servizi forniti da Sika sono soggetti alle vigenti condizioni di vendita.

Sika Italia S.p.A.
Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Italia
<http://ita.sika.com/>

Dichiarazione di Prestazione
SikaShield® W172 HDPE 1,6 mm
26007465
2024.09 , ver. 1
1520