

---

# Sikasil® WS-200

---

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

### No. 30143844

---

<b>1</b>	<b>CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL TIPO DI PRODOTTO:</b>	30143844
<b>2</b>	<b>USO/I PREVISTO/I</b>	EN 15651-2:2012 Sigillanti per vetrate G CC
<b>3</b>	<b>PRODUTTORE:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
<b>4</b>	<b>RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO:</b>	
<b>5</b>	<b>SISTEMA/I DI AVCP:</b>	System 3
<b>6a</b>	<b>STANDARD ARMONIZZATO:</b>	EN 15651-2:2012
	Ente/I notificato/i:	1119

#### Dichiarazione di Prestazioni

Sikasil® WS-200  
30143844  
2018.03 , ver. 01  
1024

**7 PRESTAZIONE/I DICHIARATA/E**

Caratteristiche essenziali	Performance	AVCP	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	Classe E	System 3	
Rilascio di sostanze chimiche pericolose per l'ambiente e la salute	NPD	System 3	
Perdita di volume	≤ 10 %	System 3	
Resistenza al flusso verticale	≤ 3 mm	System 3	
Proprietà di adesione / coesione dopo esposizione a calore dell'acqua e luce artificiale	NF al 100 % di allungamento	System 3	
Ritorno elastico	≥ 60 % al 100 % di allungamento	System 3	
Proprietà a trazione (cioè ad allungamento mantenuto) per sigillanti non strutturali utilizzati nelle giunture nelle zone a clima freddo (-30 °)	≤ 0.9 MPa al 100 % di allungamento	System 3	EN 15651-2:2012
Proprietà a trazione (cioè ad allungamento mantenuto) per sigillanti non strutturali utilizzati nelle giunture nelle zone a clima freddo (-30 °)	NF al 100 % di allungamento	System 3	
Durabilità	Pass		

**8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O- DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA**

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato per e per conto del produttore:

Nome : Salvatore Schirinzi  
 Funzione: General Manager - Italy  
 Peschiera Borromeo 03 September 2019



Nome : Roberto Barbieri  
 Funzione: Technical Service Manager  
 Industry - Italy  
 Peschiera Borromeo 03 September 2019



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

**Dichiarazione di Prestazioni**

Sikasil® WS-200  
 30143844  
 2018.03 , ver. 01  
 1024

## RELATIVA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Nome prodotto	Specifiche tecniche armonizzate	DoP Numero
Sikasil® WS-200	EN 15651-1:2012	10175377

### Dichiarazione di Prestazioni

Sikasil® WS-200  
30143844  
2018.03 , ver. 01  
1024



18

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 30143844

EN 15651-2:2012

Ente notificato 1119

Sigillanti per vetri  
G CC

Reazione al fuoco	Classe E
Perdita di volume	$\leq 10 \%$
Resistenza al flusso verticale	$\leq 3 \text{ mm}$
Proprietà di adesione / coesione dopo esposizione a calore dell'acqua e luce artificiale	NF al 100 % di allungamento
Ritorno elastico	$\geq 60 \%$ al 100 % di allungamento
Proprietà a trazione (cioè ad allungamento mantenuto) per sigillanti non strutturali utilizzati nelle giunture nelle zone a clima freddo (-30 °)	$\leq 0.9 \text{ MPa}$ al 100 % di allungamento
Proprietà a trazione (cioè ad allungamento mantenuto) per sigillanti non strutturali utilizzati nelle giunture nelle zone a clima freddo (-30 °)	NF al 100 % di allungamento
Durabilità	Pass

<http://dop.sika.com>

## INFORMAZIONI ECOLOGICHE, SANITARIE E DI SICUREZZA (REACH)

Per informazioni e consigli sulla sicurezza nella manipolazione, stoccaggio e smaltimento di prodotti chimici, gli utenti devono fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza (SDS) più recente contenente dati fisici, tossicologici e altri dati relativi alla sicurezza.

## NOTA LEGALE

Le informazioni e, in particolare, le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika, sono fornite in buona fede sulla base dell'attuale conoscenza e dell'esperienza dei prodotti di Sika se correttamente conservati, manipolati e applicati in condizioni normali in conformità con Raccomandazioni Sika. In pratica, le differenze di materiali, substrati e condizioni reali del sito sono tali che nessuna garanzia in merito alla commerciabilità o all'idoneità per uno scopo particolare, né alcuna responsabilità derivante da alcun rapporto legale di sorta, può essere dedotta da queste informazioni, o da eventuali raccomandazioni scritte o da qualsiasi altro consiglio offerto. L'utente del prodotto deve testare l'idoneità dei prodotti per l'applicazione e lo scopo previsti. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. I diritti di proprietà di terzi devono essere osservati. Tutti gli ordini sono accettati in base alle nostre attuali condizioni di vendita e consegna. Gli utenti devono sempre fare riferimento al numero più recente della scheda tecnica locale del prodotto in questione, copie delle quali saranno fornite su richiesta.

### Dichiarazione di Prestazioni

Sikasil® WS-200  
30143844  
2018.03 , ver. 01  
1024

4/5

BUILDING TRUST



**Sika Italia S.p.A.**  
Via Einaudi 6  
20068 Peschiera Borromeo  
Italia  
[www.sika.com](http://www.sika.com)

**Dichiarazione di Prestazioni**

Sikasil® WS-200  
30143844  
2018.03 , ver. 01  
1024

