

SCHEDA DATI PRODOTTO

Sika® Primer-3 N

PRIMER A BASE SOLVENTE PER SUPPORTI POROSI E METALLI

DESCRIZIONE DI PRODOTTO

Sika® Primer-3 N è un promotore di adesione mono-componente a base solvente

IMPIEGHI

Sika® Primer-3 N è studiato per l'applicazione dei prodotti Sikaflex®, SikaHyflex®, SikaBond® e Sikasil® su substrati porosi (es. calcestruzzo) o su metalli.

CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Facile applicazione
- Idrorepellente
- Rapida asciugatura

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Base chimica	Composto monocomponente in solvente a base di resine epossidiche	
Imballaggio	Latta da 250 ml, in scatole da 6 pz. Latta da 1000 ml, in scatole da 4 pz.	
Colore	Trasparente	
Durata di conservazione	Sika® Primer-3 N ha una durata di conservazione di 9 mesi dalla data di produzione, se conservato nelle confezioni originali sigillate e non danneggiate e se le condizioni di immagazzinamento sono rispettate.	
Condizioni di immagazzinamento	Sika® Primer-3 N deve essere immagazzinato in ambiente asciutto, protetto dalla luce diretta del sole e a temperature comprese tra +5°C e +25°C.	
Densità	~ 1.00 kg/l	(ISO 2811-1)
Contenuto di solidi	~ 34%	
Viscosità	~ 10 mPa*s	(ISO 3219)

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Consumo	Resa per litro		Metri lineari per litro
	Su supporti porosi	5 m ²	250 m
Su substrati non porosi	8 m ²	400 m	
Temperatura ambiente	+5 °C min. / +40 °C max., min. 3 °C sopra il punto di rugiada		
Temperatura del substrato / supporto	+5 °C min. / +40 °C max.		

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO / SUPPORTO

Il substrato deve essere pulito, asciutto, compatto e omogeneo, esente da olio, grasso, polvere e particelle friabili o non perfettamente aderenti. Il lattime di cemento deve essere asportato.

METODO / ATTREZZATURA DI APPLICAZIONE

Applicare Sika® Primer-3 N sul supporto con un pennello pulito o a rullo. Sika® Primer-3 N deve essere applicato in singola mano. Richiudere con cura il contenitore immediatamente dopo ogni uso.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire gli attrezzi immediatamente dopo l'uso. Una volta indurito, il materiale può essere rimosso solo meccanicamente.

ULTERIORI DOCUMENTI

- Scheda di Sicurezza
- Tabella primer Sealing and Bonding
- Technical Manual Facade Sealing

LIMITAZIONI

- Sika® Primer-3 N deve essere utilizzato entro un mese dall'apertura del contenitore.
- Scartare la confezione di Sika® Primer-3 N se il prodotto ha consistenza gel o se i componenti sono separati.
- I primer sono promotori di adesione. Essi non sostituiscono la corretta pulizia del substrato e non incrementano significativamente la resistenza della superficie.

VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

Per informazioni e consigli sulla manipolazione sicura, lo stoccaggio e lo smaltimento di prodotti chimici, l'utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, contenente i dati fisici, ecologici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia S.p.A.

Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Phone: +39 02 54778 111
Fax: +39 02 54778 119
info@sika.it
www.sika.it