

---

# Sikasil® WS-300 EU

---

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

### No. 45505808

---

1	<b>CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE DEL TIPO DI PRODOTTO:</b>	45505808
2	<b>USO/I SCOPO/I</b>	EN 15651-1:2012 Sigillanti per facciate per applicazioni esterne ed interne F EXT-INT CC
3	<b>PRODUTTORE:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zurigo
4	<b>RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO:</b>	
5	<b>SISTEMA/I DI AVCP:</b>	Sistema 3
6a	<b>STANDARD ARMONIZZATO:</b>	EN 15651-1:2012
	<b>Ente/i notificato/i</b>	1119

#### Dichiarazione di Prestazione

Sikasil® WS-300 EU

45505808

2018.03 , ver. 01

1329

**7 PRESTAZIONE/I DICHIARATA/E**

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	AVCP	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	Classe E	Sistema 3	
Rilascio di sostanze chimiche pericolose per l'ambiente e la salute	NPD	Sistema 3	
Resistenza al flusso	≤ 3 mm	Sistema 3	
Perdita di volume	≤ 10 %	Sistema 3	
Proprietà di trazione (ovvero allungamento) a estensione mantenuta dopo immersione in acqua (elastico)	NF al 100% di allungamento	Sistema 3	
Proprietà di trazione (ovvero a modulo di trazione secante) per sigillanti non strutturali a basso modulo utilizzati in giunti in zone a clima freddo (-30 °)	≤ 0.9 MPa al 100% di allungamento	Sistema 3	EN 15651-1:2012
Proprietà di trazione (ovvero a modulo di trazione secante) per sigillanti non strutturali a basso modulo utilizzati in giunti in zone a clima freddo (-30 °)	NF al 100% di allungamento	Sistema 3	
Durabilità	Passa	Sistema 3	


**8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O - DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA**

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del produttore sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore da:

Nome : Salvatore Schirinzi  
 Funzione: General Manager- Italy  
 Peschiera Borromeo 13 December  
 2019

Nome: Roberto Barbieri  
 Funzione: Technical Service Manager  
 Industry- Italy  
 Peschiera Borromeo on 13 December 2019





End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

**Dichiarazione di Prestazione**

Sikasil® WS-300 EU  
 45505808  
 2018.03 , ver. 01  
 1329

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CORRELATA

Nome prodotto	Specifiche tecniche armonizzate	Numero DoP
Sikasil® WS-300 EU	EN 15651-2:2012	98574253

 18	
Sika Services AG, Zurigo, Svizzera	
DoP No. 45505808	
EN 15651-1:2012	
Ente notificato 1119	
Sigillanti per facciate per applicazioni esterne ed interne F EXT-INT CC	
Reazione al fuoco	Classe E
Resistenza al flusso	≤ 3 mm
Perdita di volume	≤ 10 %
Proprietà di trazione (ovvero allungamento) a estensione mantenuta dopo immersione in acqua (elastico)	NF al 100% di allungamento
Proprietà di trazione (ovvero a modulo di trazione secante) per sigillanti non strutturali a basso modulo utilizzati in giunti in zone a clima freddo (-30 °)	≤ 0.9 MPa al 100% di allungamento
Proprietà di trazione (ovvero a modulo di trazione secante) per sigillanti non strutturali a basso modulo utilizzati in giunti in zone a clima freddo (-30 °)	NF al 100% di allungamento
Durabilità	Passa
<a href="http://dop.sika.com">dop.sika.com</a>	

### Dichiarazione di Prestazione

Sikasil® WS-300 EU  
45505808  
2018.03 , ver. 01  
1329

---

## INFORMAZIONI SU ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, conservazione e smaltimento sicuri dei prodotti chimici, gli utenti devono fare riferimento alla più recente scheda di dati di sicurezza (SDS) contenente dati fisici, ecologici, tossicologici e di altro tipo relativi alla sicurezza.

---

### NOTA LEGALE

Le informazioni e, in particolare, le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika, sono fornite in buona fede in base alle conoscenze e all'esperienza attuali di Sika sui prodotti se correttamente conservati, manipolati e applicati in condizioni normali in conformità con Raccomandazioni Sika. In pratica, le differenze nei materiali, nei substrati e nelle condizioni reali del sito sono tali che nessuna garanzia derivante da commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare, né alcuna responsabilità derivante da alcun rapporto legale, può essere dedotta da queste informazioni, o da eventuali raccomandazioni scritte o da qualsiasi altro consiglio offerto. L'utente del prodotto deve testare l'idoneità dei prodotti per l'applicazione e lo scopo previsti. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. I diritti di proprietà di terzi devono essere rispettati. Tutti gli ordini sono accettati in base alle nostre attuali condizioni di vendita e consegna. Gli utenti devono sempre fare riferimento al numero più recente della scheda tecnica del prodotto locale per il prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

---

#### Dichiarazione di Prestazione

Sikasil® WS-300 EU

45505808

2018.03 , ver. 01

1329

**Sika Italia S.p.A.**  
Via Einaudi 6  
20068 Peschiera Borromeo  
Italia  
[www.sika.com](http://www.sika.com)

**Dichiarazione di Prestazione**  
Sikasil® WS-300 EU  
45505808  
2018.03 , ver. 01  
1329

**5/5**

**BUILDING TRUST**

