

SCHEMA DATI PRODOTTO

Sikafloor®-03 Primer

Primer in dispersione, pronto all'uso, idoneo per l'applicazione di livelline cementizie e adesivi per piastrelle



DESCRIZIONE DI PRODOTTO

Sikafloor®-03 Primer è un primer monocomponente, pronto all'uso, in dispersione, con elevata penetrazione in supporti minerali, per la protezione dall'umidità e la riduzione dell'assorbimento.

Sikafloor®-03 Primer è idoneo per ambienti interni ed esterni.

IMPIEGHI

Sikafloor®-03 Primer è un primer idoneo per:

- Substrati a base cemento, calcestruzzo e gesso
- Primer intermedio per stratigrafie multistrato
- Pannelli OSB e truciolari
- Primer per malte cementizie tixotropiche

CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Pronto all'uso
- Buona penetrazione nel supporto
- Resistente alla saponificazione
- Brevi tempi di attesa
- Rapido tempo di asciugatura
- Idoneo per l'applicazione su massetti riscaldati
- Di facile applicazione
- Può essere applicato a spruzzo
- Promotore di adesione

SOSTENIBILITÀ

- EMICODE EC 1^{PLUS} : bassissime emissioni
- EPD secondo la ISO 14025 e la EN 15804
- Senza solventi secondo la TRGS 610

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Base chimica	Resina acrilica in dispersione
Imballaggio	Taniche 10 kg
Durata di conservazione	12 mesi dalla data di produzione (in confezioni chiuse)
Condizioni di immagazzinamento	Conservare in ambiente fresco e asciutto, al riparo dal gelo. Taniche aperte devono essere richiuse immediatamente e devono essere utilizzate il prima possibile. Non immagazzinare a temperature inferiori a +5°C.
Aspetto / Colore	Magenta
Densità	1,0 kg/l

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Consumo	~ 150 g/m ² a seconda dell'assorbimento del substrato e del dispositivo di applicazione.
Temperatura ambiente	≥ +5 °C e ≤ +30 °C
Temperatura del substrato / supporto	≥ +5 °C e ≤ +30 °C
Substrato / supporto	Substrati a base cemento, calcestruzzo e gesso, primer intermedio per stratigrafie multistrato, pannelli OSB e truciolari.
Tempo di attesa / sovracopertura	Prima di applicare prodotti autolivellanti attendere: <ul style="list-style-type: none">~ 60 minuti su substrati a base di solfato di calcio~ 10 minuti su substrati cementizi (massetti cementizi, calcestruzzo)~ 60 minuti su pannelli OSB o truciolari Tali valori sono approssimativi e influenzati dalle condizioni ambientali. Consultare la Scheda Dati Prodotto della livellina cementizia o dell'adesivo per piastrelle.

VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

Per informazioni e consigli per una corretta e sicura manipolazione, stoccaggio e smaltimento dei prodotti chimici, gli utenti devono fare riferimento alla più recente versione della Scheda di Sicurezza, contenente dati fisici, ecologici, tossicologici e di altro tipo relativi alla sicurezza

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

QUALITÀ DEL SUBSTRATO / SUPPORTO / PRETRATTAMENTO

- Asciutto, uniforme, di adeguata resistenza, capacità di sopportare carichi e stabilità dimensionale.
- Esente da residui che possano ridurre l'adesione, come polvere, sporco, olio, grasso e parti in distacco.
- Pulito, esente da segni di trasudamento, strati sedimentati, strati di separazione, agenti corrosivi o qualsiasi altro strato che possa arrecare disturbi.

- Trattamenti superficiali e parti friabili del sottofondo devono essere asportati meccanicamente. Le cavità rimanenti devono poi essere ripristinate con prodotti idonei alla riparazione localizzata.
- Strati adesivi solubili in acqua, come adesivi a base solfite, devono essere accuratamente rimossi.
- Vecchi adesivi resistenti all'acqua devono essere rimossi meccanicamente in modo accurato.
- Substrati a base di solfato di calcio devono essere levigati e aspirati prima di ulteriori trattamenti
- Su supporti in magnesite usare Sikafloor®-02 Primer.
- Prima dell'applicazione su pannelli OSB o truciolari assicurarsi che questi siano perfettamente fissati al supporto. Abradere la superficie.
- In caso di utilizzo come primer per malte cementizie su calcestruzzo, il prodotto deve essere diluito 3:1 con acqua (3 parti di acqua : 1 parte di prodotto). In questi casi, prima dell'applicazione è tassativo contattare il servizio tecnico per l'invio della corretta procedura. Non aggiungere Sikafloor®-03 Primer alla miscela della malta. L'uso del primer non sostituisce la corretta preparazione del supporto.

MISCELAZIONE

Sikafloor®-03 Primer è uno speciale primer a bassissima emissione di sostanze volatili. Prima dell'applicazione mescolare il prodotto per uniformarlo.

APPLICAZIONE

Il prodotto è da applicare senza diluizione in modo uniforme con rullo a pelo corto. Evitare la formazione di ristagni di prodotto. Sikafloor®-03 Primer può essere spruzzato con idonea attrezzatura.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso.

RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia S.p.A.

Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Phone: +39 02 54778 111
Fax: +39 02 54778 119
info@sika.it
www.sika.it

Scheda Dati Prodotto

Sikafloor®-03 Primer
Giugno 2023, Version 03.02
020815120010000041

Sikafloor-03Primer-it-IT-(06-2023)-3-2.pdf