

SikaShield® VMS P51 S 3 mm

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 82269151

1	CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:	82269151
2	USI PREVISTI:	EN 13970:2004/A1:2006 Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Strati bituminosi per il controllo del vapore d'acqua - Definizioni e caratteristiche
3	FABBRICANTE:	Sika Services AG Tüffenwies 16 8064 Zürich Switzerland
4	MANDATARIO:	
5	SISTEMI DI AVCP:	Sistema 3 per test di tipo Sistema 3 per la reazione al fuoco
6a	NORMA ARMONIZZATA:	EN 13970:2004/A1:2006
	Organismi notificati:	0987, 1119

Dichiarazione di Prestazione

SikaShield® VMS P51 S 3 mm

82269151

2026.04 , ver. 2

1520


7 PRESTAZIONI DICHIARATE

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	AVCP	Norma tecnica Armonizzata
Reazione al fuoco	Classe E	Sistema 3	EN 13970:2004/A1:2006
Tenuta all'acqua / impermeabilità	Conforme	Sistema 3	
Proprietà tensili:			
Resistenza a trazione:			
longitudinale	250 N/50 mm ± 50 N/50 mm	Sistema 3	
trasversale	120 N/50 mm ± 24 N/50 mm		
Resistenza all'urto:	≥ 500 mm	Sistema 3	
Resistenza delle giunzioni:	NPD	Sistema 3	
Flessibilità a freddo:	≤ -15°C	Sistema 3	
Resistenza alla lacerazione:			
longitudinale	70 N ± 21 N	Sistema 3	
trasversale	70 N ± 21 N		
Durabilità:	NPD	Sistema 3	
Permeabilità al vapore d'acqua:	> 1 300 000	Sistema 3	
Sostanze pericolose:	NPD	Sistema 3	


La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Nome: Alberto Tosi
Funzione: Product Engineer
A Castel d'Azzano (VR)
il 7 aprile 2026



Nome: Luigi Perrino
Funzione: Head of R&D and Quality Control
A Castel d'Azzano (VR)
il 7 aprile 2026



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Dichiarazione di Prestazione

Sikashield® VMS P51 S 3 mm
82269151
2026.04 , ver. 2
1520



23

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 82269151

EN 13970:2004/A1:2006

Notified Body 0987, 1119

Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Strati bituminosi per il controllo del vapore d'acqua - Definizioni e caratteristiche

Reazione al fuoco:	Classe E	
Proprietà tensili:	Resistenza a trazione: longitudinale	250 N/50 mm \pm 50 N/50 mm
	Resistenza a trazione: trasversale	120 N/50 mm \pm 24 N/50 mm
	Resistenza alla lacerazione: longitudinale	70 N \pm 21 N
	Resistenza alla lacerazione: trasversale	70 N \pm 21 N
Resistenza all'urto:	\geq 500 mm	
Flessibilità a freddo:	\leq -15°C	
Permeabilità al vapore d'acqua:	$>$ 1 300 000	

<http://dop.sika.com>

Dichiarazione di Prestazione

Sikashield® VMS P51 S 3 mm

82269151

2026.04 , ver. 2

1520

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Il prodotto è un articolo ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH). Esso non contiene sostanze che sono destinate a essere rilasciate dall'articolo in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di utilizzo. Di conseguenza, secondo l'articolo 31 dello stesso Regolamento, non è necessaria la redazione di una scheda di sicurezza per la commercializzazione del prodotto. Per un utilizzo corretto, fare riferimento alle indicazioni riportate nella scheda tecnica di prodotto.

Sulla base delle attuali conoscenze, il prodotto non contiene SVHC (sostanze altamente pericolose) in concentrazione superiore al 0,1 % in peso, secondo l'elenco pubblicato da European Chemicals Agency nell'allegato XIV del regolamento REACH.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia SpA
Via G. Rossini, 22
37060 Castel d'Azzano (VR)
Italia
<http://www.sika.it>

Dichiarazione di Prestazione

Sikashield® VMS P51 S 3 mm
82269151
2026.04 , ver. 2
1520