
Sikalastic®-520 Fiber IT

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 69309158

1	CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:	69309158
2	USI PREVISTI:	EN 14891:2012 Prodotti impermeabilizzanti applicati liquidi da utilizzare sotto a piastrellature di ceramica incollate con adesivi
3	FABBRICANTE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	MANDATARIO:	
5	SISTEMI DI VVCP:	Sistema 3
6a	NORMA ARMONIZZATA:	EN 14891:2012
	Organismi notificati:	01599

Dichiarazione di Prestazione

Sikalastic®-520 Fiber IT

69309158

2019.03 , ver. 1

1520

7 PRESTAZIONI DICHIARATE

Sikalastic®-520 Fiber IT è designato e classificato come: **DM O1P** prodotto impermeabilizzante liquido a base di resine in dispersione con elevate capacità di ponte su fessure a temperature basse (-5°C) e resistente al contatto con acqua clorata.

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	Norma tecnica Armonizzata
Adesione a trazione iniziale	≥ 0,5 MPa	
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	≥ 0,5 MPa	
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	≥ 0,5 MPa	
Adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo	≥ 0,5 MPa	
Adesione a trazione dopo immersione in acqua di calce	≥ 0,5 MPa	EN 14891:2012
Adesione a trazione dopo immersione in acqua clorata	≥ 0,5 MPa	
Impermeabilità all'acqua	Nessuna penetrazione e incremento di peso ≤ 20 g	
Resistenza alla fessurazione (a 23°C)	≥ 0,75 mm	
Resistenza alla fessurazione a basse temperature (a -5°C)	≥ 0,75 mm	
Sostanze pericolose	Vedere Scheda di sicurezza del prodotto (SDS)	

8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA


La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Nome: Michele Stella
Funzione: PE Waterproofing
Peschiera Borromeo il 19 March 2019



Nome: Salvatore Schirinzi
Funzione: General Manager
Peschiera Borromeo il 19 March 2019



End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

Dichiarazione di Prestazione

Sikalastic®-520 Fiber IT
69309158
2019.03 , ver. 1
1520

DICHIARAZIONI DI PRESTAZIONE COLLEGATE

Nome prodotto	Norma tecnica armonizzata	Numero DoP
Sikalastic®-520 Fiber IT	EN 1504-2:2004	35437334

Dichiarazione di Prestazione

Sikalastic®-520 Fiber IT

69309158

2019.03 , ver. 1

1520

3/5

BUILDING TRUST





19

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 69309158

EN 14891:2012

Notified Body 01599

Prodotti impermeabilizzanti applicati liquidi DM O1P a base di resine in dispersione con elevate capacità di ponte su fessure a temperature basse (-5°C) e resistente al contatto con acqua clorata

Adesione a trazione iniziale	≥ 0,5 MPa
Adesione a trazione dopo immersione in acqua	≥ 0,5 MPa
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico	≥ 0,5 MPa
Adesione a trazione dopo cicli di gelo-disgelo	≥ 0,5 MPa
Adesione a trazione dopo immersione in acqua di calce	≥ 0,5 MPa
Adesione a trazione dopo immersione in acqua clorata	≥ 0,5 MPa
Impermeabilità all'acqua	Nessuna penetrazione e incremento di peso ≤ 20 g
Resistenza alla fessurazione (a 23°C)	≥ 0,75 mm
Resistenza alla fessurazione a basse temperature (a -5°C)	≥ 0,75 mm

<http://dop.sika.com>

ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altre informazioni sulla sicurezza.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Dichiarazione di Prestazione

Sikalastic®-520 Fiber IT

69309158

2019.03, ver. 1

1520

4/5

BUILDING TRUST



Sika Italia SpA
Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo
(MI)
Italia
<http://www.sika.it>

Dichiarazione di Prestazione
Sikalastic®-520 Fiber IT
69309158
2019.03 , ver. 1
1520

5/5

BUILDING TRUST

