

SCHEMA DATI PRODOTTO

Sikatherm®-908 Anchor IT

Tassello universale a percussione con elemento di espansione in poliammide rinforzata con fibre di vetro per il fissaggio meccanico di sistemi di isolamento a cappotto termico esterno

DESCRIZIONE DI PRODOTTO

Sikatherm®-908 Anchor IT è un tassello universale a percussione per il fissaggio meccanico di sistemi di isolamento a cappotto termico esterno. Sikatherm®-908 Anchor IT è provvisto di un elemento di espansione in poliammide rinforzata con fibra di vetro, rivestimento in plastica e piattello basculante per una perfetta posa a filo.

IMPIEGHI

Sikatherm®-908 Anchor IT è adatto per:

- Calcestruzzo;
- Muratura piena e forata;
- Tutte le tipologie di pannelli isolanti;
- Montaggio a filo superficie.

CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Omologato per categorie A, B, C;
- La rondella di ancoraggio flessibile garantisce un posizionamento ottimale nel pannello isolante, anche in caso di fori leggermente inclinati;
- Elemento di iniezione in plastica per ridurre la trasmissione termica;
- Profondità di ancoraggio ridotte;
- Rischio di rottura dei chiodi ridotto al minimo grazie al materiale composito rinforzato con fibre di vetro;
- Chiodo premontato per una rapida installazione.

CERTIFICAZIONI / NORMATIVE

Sikatherm®-908 Anchor IT soddisfa i requisiti ETAG 004 secondo il benessere tecnico riportato nella ETA 11/0358.

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Imballaggio	Scatola da 100 pezzi	
Durata di conservazione	Sikatherm®-908 Anchor IT non ha data di scadenza	
Condizioni di immagazzinamento	Conservare negli imballi originali	
Dimensioni	Dimensioni tassello	Spessori pannelli isolanti
	75 mm	40 mm
	95 mm	40 - 60 mm
	115 mm	60 - 80 mm
	135 mm	80 - 100 mm
	155 mm	100 - 120 mm
	175 mm	120 - 140 mm
	195 mm	140 - 160 mm
	215 mm	160 - 180 mm
	235 mm	180 - 200 mm

Diametro

Diametro tassello
Diametro del piattello

8 mm
60 mm

INFORMAZIONI TECNICHE**Resistenza al carico statico****Categoria****Supporto****Carico caratteristico**

(EN 206-1)
(DIN 105)
(DIN EN106)

A	Calcestruzzo normale C 20/25	0.6 kN
A	Calcestruzzo normale C 50/60	0.6 kN
B	Mattoni di argilla	0.6 kN
B	Arenaria calcarea solida	0.6 kN
C	Mattoni forati (densità apparente $\geq 1,2 \text{ kg/dm}^3$)	0.6 kN
C	Mattoni forati (densità apparente $\geq 0,8 \text{ kg/dm}^3$)	0.5 kN
C	Mattoni forati in arenaria calcarea	0.6 kN

Per il calcolo dei carichi di progetto devono essere inclusi i fattori di sicurezza nazionali.

Conduttività termica

0.000 W/K

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE**Dimensione foro**

Profondità del foro $\geq 35 \text{ mm}$
Profondità di ancoraggio $\geq 25 \text{ mm}$

VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

Questo prodotto è un articolo come definito nell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Non contiene sostanze che sono destinate a essere rilasciate dall'articolo in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili. Non è necessaria una scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'articolo 31 dello stesso regolamento per immettere il prodotto sul mercato, trasportarlo o utilizzarlo. Per un uso sicuro, seguire le istruzioni fornite nella presente scheda tecnica del prodotto.

In base alle nostre attuali conoscenze, questo prodotto non contiene SVHC (sostanze estremamente preoccupanti) elencate nell'allegato XIV del regolamento REACH o su l'elenco dei candidati pubblicato dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso

RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di pro-

prietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia S.p.A.

Via G. Rossini, 22
37060 Castel D'Azzano (VR)
Italia (IT)
Tel: +39 045 854 6201
info@sika.it
www.sika.it

Scheda Dati Prodotto
Sikatherm®-908 Anchor IT
Febbraio 2026, Version 01.01
021830908000247734

Sikatherm-908AnchorIT-it-IT-(02-2026)-1-1.pdf

