

SCHEMA DATI PRODOTTO

SikaRoof® Rivestimento tubi PVC

Raccordo prefabbricato in PVC per tubazioni emergenti

DESCRIZIONE DI PRODOTTO

SikaRoof® Rivestimento tubi PVC è un raccordo prefabbricato per tubazioni emergenti, realizzato con una membrana impermeabile multistrato in PVC (polivinilcloruro) per coperture contenente stabilizzatori alla luce ultravioletta e ritardanti di fiamma.

CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Resistente all'esposizione ai raggi UV
- Applicazione semplice e sicura
- Saldabile ad aria calda
- Riciclabile

IMPIEGHI

- Raccordo per tubazioni emergenti su coperture piane realizzate con manti Sikaplan® PVC.

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Base chimica	Polivinilcloruro (PVC)	
Imballaggio	A seconda delle quantità ordinate e dalle dimensioni del prodotto, può essere confezionati in bancali o scatole.	
Colore	Grigio chiaro (simile RAL 7047), grigio piombo (simile RAL 7012)	
Durata di conservazione	5 anni dalla data di produzione	
Condizioni di immagazzinamento	Il prodotto deve essere conservato nella confezione originale, integra e non danneggiata, in condizioni asciutte tra +5 °C e +30 °C. Non impilare bancali di rotoli o altro materiale al di sopra durante il trasporto o lo stoccaggio. Fare sempre riferimento alla confezione.	
Dimensioni	Flangia saldata	300 x 300 mm (± 5 mm)
Spessore	1.5 mm (-5% / +10%)	

Diametro	Tipo	Interno
	R 1/75	77 mm
	R 1/80	82 mm
	R 1/90	92 mm
	R 1/100	102 mm
	R 1/110	112 mm
	R 1/120	122 mm
	R 1/130	132 mm
	R 1/140	142 mm
	R 1/150	152 mm
	R 1/165	167 mm
Altezza	380 mm (± 10 mm)	

INFORMAZIONI DI SISTEMA

Compatibilità	Prodotti compatibili: ▪ Manti per coperture Sikaplan® PVC
---------------	--

VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

LIMITAZIONI

La posa deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato e approvato da Sika®, con esperienza in questo tipo di applicazione.

- L'uso del SikaRoof® Rivestimento tubi PVC è limitato ai luoghi geografici con temperature medie mensili minime di -50 °C. La temperatura ambiente permanente durante l'uso è limitata a +50 °C.
- L'uso di prodotti ausiliari, ad esempio adesivi a contatto e detergenti è limitato a temperature superiori a + 5 °C. Fare riferimento alle relative schede tecniche del prodotto per ulteriori informazioni.

ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

Questo prodotto è un articolo come definito nell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Non contiene sostanze che sono destinate a essere rilasciate dall'articolo in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili. Non è necessaria una scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'articolo 31 dello stesso regolamento per immettere il prodotto sul mercato, trasportarlo o utilizzarlo. Per un uso sicuro, seguire le istruzioni fornite nella presente scheda tecnica del prodotto.

In base alle nostre attuali conoscenze, questo prodotto non contiene SVHC (sostanze estremamente preoccupanti) elencate nell'allegato XIV del regolamento REACH o su l'elenco dei candidati pubblicato dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

APPLICAZIONE

Procedura di posa

È necessario fare riferimento a ulteriori documenti, se disponibili, come i relativi Method Statement, il manuale di posa e le istruzioni di installazione o di lavoro.

METODO / ATTREZZATURA DI APPLICAZIONE

Saldatura ad aria calda sul manto per coperture Sikaplan appropriato utilizzando un saldatore ad aria calda.

RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Italia S.p.A.

Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Phone: +39 02 54778 111
Fax: +39 02 54778 119
info@sika.it
www.sika.it

Scheda Dati Prodotto
SikaRoof® Rivestimento tubi PVC
Settembre 2025, Version 01.01
020945011100000010

SikaRoofRivestimentotubiPVC-it-IT-(09-2025)-1-1.pdf

