

# Sarnafil® TG 76-18 Felt PS

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

### No. 39594577

|    |   |  |
|----|---|--|
| 1  | <b>CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:</b> | 39594577   |
| 2  | <b>USI PREVISTI:</b>                                      | EN 13956:2012<br>Membrane flessibili per impermeabilizzazione -<br>Membrane di materiale plastico e di gomma per<br>l'impermeabilizzazione delle coperture |
| 3  | <b>FABBRICANTE:</b>                                       | Sika Services AG<br>Tüffenwies 16<br>8064 Zürich   |
| 4  | <b>MANDATARIO:</b>  |  |
| 5  | <b>SISTEMI DI AVCP:</b>                                   | Sistema 2+ per test di tipo<br>Sistema 3 per la reazione al fuoco  |
| 6a | <b>NORMA ARMONIZZATA:</b>                                 | EN 13956:2012  |
|    | Organismi notificati:                                     | 0958, 1213, 0800   |

#### Dichiarazione di Prestazione

Sarnafil® TG 76-18 Felt PS

39594577

2026.04 , ver. 4

1005

**7 PRESTAZIONI DICHIARATE**

| <b>Caratteristiche Essenziali</b>                  | <b>Prestazioni</b>  | <b>AVCP</b> | <b>Norma<br/>Tecnica<br/>Armonizzata</b> |
|--|---|-------------|--|
| Reazione al fuoco                                  | Classe E  | Sistema 3   |  |
| Tenuta all'acqua / Impermeabilità                  | Metodo B: a 10 kPa. Conforme                              | Sistema 2+  |  |
| Proprietà tensili:                                 |   |             |  |
| Resistenza a trazione:                             |   |             |  |
| longitudinale                                      | ≥ 500 N / 50 mm   | Sistema 2+  |  |
| trasversale  | ≥ 500 N / 50 mm   |             |  |
| Allungamento:                                      |   |             |  |
| longitudinale                                      | ≥ 2 %   | Sistema 2+  |  |
| trasversale  | ≥ 2 %   |             |  |
| Resistenza alla penetrazione delle radici          | NPD   | Sistema 2+  |  |
| Resistenza al carico statico:                      |   |             |  |
| supporto morbido                                   | ≥ 20 kg   | Sistema 2+  |  |
| supporto rigido                                    | ≥ 20 kg   |             |  |
| Resistenza all'urto:                               |   |             |  |
| supporto rigido                                    | ≥ 1.000 mm  | Sistema 2+  | EN                                       |
| supporto morbido                                   | ≥ 1.500 mm  |             | 13956:2012                               |
| Resistenza alla lacerazione:                       |   |             |  |
| longitudinale                                      | NPD   | Sistema 2+  |  |
| trasversale  | NPD   |             |  |
| Resistenza delle giunzioni:                        |   |             |  |
| Resistenza al distacco delle giunzioni (saldature) | Modalità di rottura: C<br>Nessuna rottura della saldatura | Sistema 2+  |  |
| Resistenza al taglio delle giunzioni (saldature)   | ≥ 300 N / 50 mm   | Sistema 2+  |  |
| Durabilità   |   |             |  |
| Invecchiamento artificiale                         | Conforme (> 5'000 h / grado 0)                            | Sistema 2+  |  |
| Flessibilità a freddo                              | ≤ -30 °C  | Sistema 2+  |  |
| Sostanze pericolose                                | NPD   | Sistema 2+  |  |

**Dichiarazione di Prestazione**

Sarnafil® TG 76-18 Felt PS  
39594577  
2026.04 , ver. 4  
1005

---

**8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA**


---

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:


---

Nome: Alberto Tosi  
Funzione: Product Engineer  
A Castel d'Azzano (VR)  
il 7 aprile 2026



.....

Nome: Luigi Perrino  
Funzione: Head of R&D and Quality Control  
A Castel d'Azzano (VR)  
il 7 aprile 2026



.....

---

End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

**Dichiarazione di Prestazione**

Sarnafil® TG 76-18 Felt PS  
39594577  
2026.04 , ver. 4  
1005



13

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

39594577

EN 13956:2012

0958, 1213, 0800

Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane di materiale plastico e di gomma per l'impermeabilizzazione delle coperture

|  |   |
|--|---|
| Reazione al fuoco                                  | Classe E  |
| Tenuta all'acqua / Impermeabilità                  | Conforme  |
| Proprietà tensili:                                 |   |
| Resistenza a trazione:                             |   |
| longitudinale                                      | ≥ 500 N / 50 mm   |
| trasversale  | ≥ 500 N / 50 mm   |
| Allungamento:                                      |   |
| longitudinale                                      | ≥ 2 %   |
| trasversale  | ≥ 2 %   |
| Resistenza al carico statico:                      |   |
| supporto morbido                                   | ≥ 20 kg   |
| supporto rigido                                    | ≥ 20 kg   |
| Resistenza all'urto:                               |   |
| supporto rigido                                    | ≥ 1.000 mm  |
| supporto morbido                                   | ≥ 1.500 mm  |
| Resistenza delle giunzioni:                        |   |
| Resistenza al distacco delle giunzioni (saldature) | Modalità di rottura: C<br>Nessuna rottura della saldatura |
| Resistenza al taglio delle giunzioni (saldature)   | ≥ 300 N / 50 mm   |
| Durabilità   |   |
| Invecchiamento artificiale                         | Conforme (> 5'000 h / grado 0)                            |
| Flessibilità a freddo                              | ≤ -30 °C  |

<http://dop.sika.com>**Dichiarazione di Prestazione**

Sarnafil® TG 76-18 Felt PS

39594577

2026.04 , ver. 4

1005

---

## ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)

Il prodotto è un articolo ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH). Esso non contiene sostanze che sono destinate a essere rilasciate dall'articolo in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di utilizzo. Di conseguenza, secondo l'articolo 31 dello stesso Regolamento, non è necessaria la redazione di una scheda di sicurezza per la commercializzazione del prodotto. Per un utilizzo corretto, fare riferimento alle indicazioni riportate nella scheda tecnica di prodotto.

Sulla base delle attuali conoscenze, il prodotto non contiene SVHC (sostanze altamente pericolose) in concentrazione superiore al 0,1 % in peso, secondo l'elenco pubblicato da European Chemicals Agency nell'allegato XIV del regolamento REACH.

---

## NOTE LEGALI

Tutte le informazioni fornite nella presente Dichiarazione di Prestazione ("DoP"), compresa qualsiasi descrizione e raccomandazione relativa all'applicazione ed all'utilizzo finale dei prodotti Sika (i "Prodotti"), sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui Prodotti, a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Si consideri che i materiali, i substrati e le effettive condizioni del sito possono cambiare considerevolmente, con la conseguenza che Sika non fornisce alcuna garanzia sulla commerciabilità o sulla idoneità per uno scopo particolare; allo stesso modo non potrà essere fatta valere nessuna responsabilità per l'applicazione e l'utilizzo dei Prodotti in conseguenza di qualsiasi raccomandazione o di qualunque consulenza prestata. Prima dell'utilizzo, il Prodotto deve essere testato rispetto alla sua idoneità per l'applicazione e lo scopo attesi e deve essere consultata la più recente versione della scheda tecnica dei Prodotti. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi Prodotti in ogni momento e senza alcuna preventiva segnalazione. Tutti gli ordini dei Prodotti o dei servizi forniti da Sika sono soggetti alle vigenti condizioni di vendita.

---

**Sika Italia S.p.A.**  
Via G. Rossini, 22  
37060 Castel d'Azzano (VR)  
Italia  
<http://ita.sika.com/>

### Dichiarazione di Prestazione

Sarnafil® TG 76-18 Felt PS  
39594577  
2026.04 , ver. 4  
1005