

Sikasil®-670 Fire

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

No. 90043108

1	CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL TIPO DI PRODOTTO:	90043108
2	USO/I PREVISTO/I	EN 15651-4:2012 Sigillanti per giunti non strutturali in pavimenti per applicazioni esterne ed interne PW EXT-INT CC
3	PRODUTTORE:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zurich
4	RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO:	
5	SISTEMA/I DI AVCP:	System 3
6a	STANDARD ARMONIZZATO:	EN 15651-4:2012
	Ente/I notificato/i:	1213

Dichiarazione di prestazione

Sikasil®-670 Fire
90043108
2017.11, ver. 4
1213

7 PRESTAZIONE DICHIARATE

Caratteristiche essenziali	Performance	AVCP	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	Classe E	System 3	
Rilascio di sostanze chimiche pericolose per l'ambiente e la salute	NPD		
Tenuta all'acqua e tenuta all'aria			
Proprietà di trazione all'estensione mantenuta	NF a 100 % di allungamento	System 3	
Perdita di volume	≤ 10%	System 3	
Resistenza allo strappo	NF al 50 % di allungamento	System 3	
Proprietà di adesione/coesione ad estensione mantenuta dopo 28 giorni di immersione in acqua	NF al 100 % di allungamento Modifica del modulo secante ≤ 50%	System 3	EN 15651-4:2012
Proprietà di adesione/coesione ad estensione mantenuta dopo 28 giorni di immersione in acqua salata	NF al 100 % di allungamento	System 3	
Proprietà di trazione (vale a dire modulo secante) a (-30 ± 2) ° C per le zone a clima freddo	≤ 0.9MPa al 100% di allungamento	System 3	
Proprietà di trazione ad estensione mantenuta a (-30 ± 2) ° C per zone a clima freddo	NF al 100 % di allungamento	System 3	
Durabilità	Pass	System 3	


8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E / O - DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del produttore sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del produttore da:

Nome : Salvatore Schirinzi
 Funzione: General Manager- Italy
 Peschiera Borromeo 03 September
 2019

Nome: Roberto Barbieri
 Funzione: Technical Service Manager
 Industry-Italy
 Peschiera Borromeo 03 September
 2019



Dichiarazione di prestazione

Sikasil®-670 Fire
 90043108
 2017.11 , ver. 4
 1213

Fine delle informazioni come richiesto dal regolamento (UE) n. 305/2011

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CORRELATA

Nome prodotto	Standard armonizzato	DoP Number
Sikasil®-670 Fire	EN 15651-1:2012	43303384
Sikasil®-670 Fire	EN 15651-2:2012	92248893
Sikasil®-670 Fire	EAD 350141-00-1106:2017	52924552

Dichiarazione di prestazione

Sikasil®-670 Fire
90043108
2017.11 , ver. 4
1213



14

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 90043108

EN 15651-4:2012

Ente notificato 1213

Sigillanti per giunti non strutturali in pavimenti per applicazioni esterne ed interne PW EXT-INT CC

Reazione al fuoco	Classe E
Tenuta all'acqua e tenuta all'aria	
Proprietà di trazione all'estensione mantenuta	NF al 100 % di allungamento
Perdita di volume	≤ 10%
Resistenza allo strappo	NF al 50 % di allungamento
Proprietà di adesione/coesione ad estensione mantenuta dopo 28 giorni di immersione in acqua	NF al 100 % di allungamento Modifica del modulo secante ≤ 50%
Proprietà di adesione / coesione ad estensione mantenuta dopo 28 giorni di immersione in acqua salata	NF al 100 % di allungamento
Proprietà di trazione (vale a dire modulo secante) a (-30 ± 2) ° C per le zone a clima freddo	≤ 0.9 MPa al 100% di allungamento
Proprietà di trazione ad estensione mantenuta a (-30 ± 2) ° C per zone a clima freddo	NF al 100 % di allungamento
Durabilità	Pass

<http://dop.sika.com>

INFORMAZIONI SU ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA (REACH)

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, conservazione e smaltimento sicuri dei prodotti chimici, gli utenti devono fare riferimento alla più recente scheda di dati di sicurezza (SDS) contenente dati fisici, ecologici, tossicologici e di altro tipo relativi alla sicurezza.

NOTA LEGALE

Le informazioni e, in particolare, le raccomandazioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika, sono fornite in buona fede in base alle conoscenze e all'esperienza attuali di Sika sui prodotti se correttamente conservati, manipolati e applicati in condizioni normali in conformità con le raccomandazioni Sika. In pratica, le differenze nei materiali, nei substrati e nelle condizioni effettive del sito sono tali che nessuna garanzia derivante da commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare, né alcuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto legale, può essere dedotta da queste informazioni, o da eventuali raccomandazioni scritte o da qualsiasi altro consiglio offerto. L'utente del prodotto deve testare l'idoneità dei prodotti per l'applicazione e lo scopo previsti. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. I diritti di proprietà di terzi devono essere rispettati. Tutti gli ordini sono accettati in base alle nostre attuali condizioni di vendita e consegna. Gli utenti devono sempre fare riferimento al numero più recente della scheda tecnica del prodotto locale per il prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Dichiarazione di prestazione

Sikasil®-670 Fire
90043108
2017.11, ver. 4
1213



Sika Italia S.p.A.
Via Einaudi 6
20068 Peschiera Borromeo
Italia
www.sika.com

Dichiarazione di prestazione

Sikasil®-670 Fire
90043108
2017.11 , ver. 4
1213