

SCHEDA DATI PRODOTTO

Sarnafast® Tube SFT-50

Manicotto in poliammide per il fissaggio meccanico di manti impermeabili di copertura e per isolamento termico

DESCRIZIONE DI PRODOTTO

Manicotto in poliammide stampato a iniezione (PA 6) con quattro denti di presa per il fissaggio meccanico delle membrane impermeabilizzanti di copertura e dell'isolamento termico.

IMPIEGHI

Sarnafast® Tube SFT-50 è utilizzato in combinazione con viti Sarnafast® idonee per il fissaggio meccanico puntuale sotto sormonto o per il fissaggio intermedio dei manti impermeabili di copertura e, inoltre, per il fissaggio dell'isolamento termico.

Nota: utilizzabile esclusivamente per il fissaggio di manti impermeabili su isolanti termici comprimibili (non adatto all'uso su supporti rigidi).

CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Resistente agli urti meccanici
- Resistente alla maggior parte delle comuni influenze ambientali
- Punta del manicotto ottimizzata per ridurre la forza di penetrazione
- Condizionato per 30 ore in cella climatica



CERTIFICAZIONI / NORMATIVE

- European Technical Approval ETA-23/0859
- FM Approval Standard 4470

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Base chimica	Poliammide-6 (PA 6), termoplastico semicristallino.	
Imballaggio	Fare riferimento al listino prezzi aggiornato per le varianti di imballaggio.	
Aspetto / Colore	Superficie:	liscia
	Colore:	grigio ardesia ~ RAL 7015
Durata di conservazione	5 anni dalla data di produzione	
Condizioni di immagazzinamento	Il prodotto deve essere conservato nella confezione originale, sigillata, integra e non aperta, in condizioni asciutte. Fare sempre riferimento all'im-	

ballaggio.

Dimensioni

Diametro della testa del manicotto:	50 mm
Esterno tubo:	15 mm
Interno tubo:	12 mm
Lunghezza ancorette:	10 mm
Diametro ancorette:	3.5 mm

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Temperatura ambiente - 20 °C min. / + 60 °C max.

Temperatura del substrato / supporto - 30°C min. / + 60 °C max.

VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

LIMITAZIONI

L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da applicatori formati e approvati da Sika®, con esperienza in questo tipo di applicazione.

L'utilizzo del Sarnafast® Tube SFT-50 è limitato a zone geografiche con temperature minime medie mensili di -50 °C. La temperatura ambiente permanente durante l'uso è limitata a +50 °C.

ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

Questo prodotto è un articolo come definito nell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH). Non contiene sostanze che sono destinate a essere rilasciate dall'articolo in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili. Non è necessaria una scheda di dati di sicurezza ai sensi dell'articolo 31 dello stesso regolamento per immettere il prodotto sul mercato, trasportarlo o utilizzarlo. Per un uso sicuro, seguire le istruzioni fornite nella presente scheda tecnica del prodotto.

In base alle nostre attuali conoscenze, questo prodotto non contiene SVHC (sostanze estremamente preoccupanti) elencate nell'allegato XIV del regolamento REACH o su l'elenco dei candidati pubblicato dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso

Sika Italia S.p.A.

Via G. Rossini, 22
37060 Castel D'Azzano (VR)
Italia (IT)
Tel: +39 045 854 6201
info@sika.it
www.sika.it

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

APPLICAZIONE

Il Sarnafast® Tube SFT-50 deve essere installato in conformità al manuale di applicazione e alle istruzioni di installazione Sika.

RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

SarnafastTubeSFT-50-it-IT-(06-2026)-1-1.pdf

Scheda Dati Prodotto
Sarnafast® Tube SFT-50
Giugno 2026, Version 01.01
020945051100001004