

SCHEDA DATI PRODOTTO

SikaRoof® Cleaner 2000

Liquido di pulizia per manti sintetici Sikaplan® PVC

DESCRIZIONE DI PRODOTTO

SikaRoof® Cleaner 2000 è un liquido di pulizia costituito da solventi volatili per la pulizia locale dei sormonti dei manti impermeabili sintetici Sikaplan® PVC, è idoneo per pulire i vecchi manti Sikaplan® PVC su cui devono essere realizzate nuove saldature ad aria calda.

IMPIEGHI

- Pulitore per la rimozione di sporco localizzato e la preparazione delle zone di saldature dei manti Sikaplan® PVC;
- Pulitore per la preparazione dei vecchi manti in PVC per la saldatura ad aria calda.

CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Elimina e scioglie lo sporco di resine adesive, mastici e bitume;
- Evaporazione rapida dei solventi;
- Idoneo per la pulizia di attrezzi metallici;
- Non utilizzabile per la preparazione di membrane in PVC da saldare con solvente.

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Base chimica	Miscela di solventi	
Imballaggio	Latta	5,0 kg (4,6L)
	Unità di imballaggio	Europallet o contenitore singolo
	Fare riferimento al listino vigente per le varianti di imballaggio.	
Aspetto / Colore	Trasparente	
Durata di conservazione	24 mesi dalla data di produzione	
Condizioni di immagazzinamento	Conservare al fresco ed in condizioni asciutte, nel contenitore originale sigillato, protetto dalla luce solare diretta. Fare sempre riferimento alla confezione.	
Consistenza	Liquido	

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Temperatura ambiente	+2 °C min
Temperatura del substrato / supporto	+2 °C min

VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

LIMITAZIONI

- Scioglie i materiali termoplastici non resistenti ai solventi (per esempio polistirene, policarbonato, acrilici);
- Non utilizzare SikaRoof® Cleaner 2000 per pulire ampie zone della copertura;
- SikaRoof® Cleaner 2000 non è idoneo per la preparazione di manti in PVC da saldare con solvente;
- Utilizzare guanti resistenti ai solventi ed occhiali di protezione durante l'applicazione;
- Anche la minima quantità di SikaRoof® Cleaner 2000 danneggia la superficie dei materiali termoplastici;
- SikaRoof® Cleaner 2000 contiene solventi volatili e infiammabili;
- L'applicazione di SikaRoof® Cleaner 2000 in ambienti chiusi è permessa solo se è presente sufficiente ventilazione.
- E' vietato fumare ed usare fiamme libere

ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

Per informazioni e consigli per una corretta e sicura manipolazione, stoccaggio e smaltimento dei prodotti chimici, gli utenti devono fare riferimento alla più recente versione della Scheda di Sicurezza, contenente dati fisici, ecologici, tossicologici e di altro tipo relativi alla sicurezza

DIRETTIVA 2004/42/CE - LIMITAZIONE DI EMISSIONI DI VOC

Per informazioni e consigli per una corretta e sicura manipolazione, stoccaggio e smaltimento dei prodotti chimici, gli utenti devono fare riferimento alla più recente versione della Scheda di Sicurezza, contenente dati fisici, ecologici, tossicologici e di altro tipo relativi alla sicurezza

Sika Italia S.p.A.

Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Phone: +39 02 54778 111
Fax: +39 02 54778 119
info@sika.it
www.sika.it

Scheda Dati Prodotto
SikaRoof® Cleaner 2000
Maggio 2025, Version 01.01
02094507105000008

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

APPLICAZIONE

Imbevere uno straccio bianco di cotone con SikaRoof® Cleaner 2000 ed asportare lo sporco dalle superfici di sormonto strofinando. Non versare SikaRoof® Cleaner 2000 direttamente sulla superficie del manto. SikaRoof® Cleaner 2000 può essere utilizzato insieme a Scotch Brite per lo sporco più difficile da rimuovere. Asciugare la sovrapposizione della superficie del manto con uno straccio bianco di cotone. Per rimuovere inquinanti minerali dalla superficie del manto SikaRoof® Cleaner 2000 deve essere diluito con acqua.

RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

SikaRoofCleaner2000-it-IT-(05-2025)-1-1.pdf