

---

# Sikaflex<sup>®</sup>-406 KC

---

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 49806191

---

1	<b>CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO-TIPO:</b>	49806191
2	<b>USI PREVISTI:</b>	EN 15651-4:2012 Sigillante per giunti non strutturali a pavimento in esterno e interno PW EXT-INT CC
3	<b>FABBRICANTE:</b>	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	<b>MANDATARIO:</b>	
5	<b>SISTEMI DI VVCP:</b>	System 3
6a	<b>NORMA ARMONIZZATA:</b>	EN 15651-4:2012
	Organismi notificati:	1213

### Dichiarazione di Prestazione

Sikaflex<sup>®</sup>-406 KC  
49806191  
2019.03 , ver. 2  
1001, 1009

## 7 PRESTAZIONI DICHIARATE

Caratteristiche Essenziali	Prestazioni	AVCP	Norma tecnica Armonizzata
Reazione al fuoco	Classe E	Sistema 3	
Rilascio di sostanze chimiche pericolose all'ambiente o alla salute	NPD		
Impermeabilità all'acqua ed all'aria			
Proprietà a trazione ad estensione prolungata	Nessun cedimento a 100% allungamento	Sistema 3	
Perdita di volume	≤ 10 %	Sistema 3	
Resistenza allo strappo	Nessun cedimento al 50% allungamento	Sistema 3	
Proprietà adesive/coesive in presenza di estensione prolungata nel tempo dopo 28 gg di immersione in acqua	Nessun cedimento a 100% allungamento, variazione del modulo secante ≤50%	Sistema 3	EN 15651-4:2012
Proprietà adesive/coesive in presenza di estensione prolungata nel tempo dopo 28 gg di immersione in acqua salata	Nessun cedimento a 100% allungamento	Sistema 3	
Proprietà a trazione ad estensione prolungata a (-30±2)°C per aree a clima freddo	Nessun cedimento a 100% allungamento		
Durabilità	Passa	Sistema 3	


## 8 DOCUMENTAZIONE TECNICA APPROPRIATA E/O DOCUMENTAZIONE TECNICA SPECIFICA

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Nome: Michele Stella  
Funzione: PE Waterproofing  
Peschiera Borromeo il 05 August 2019

Name: Salvatore Schirinzi  
Function: General Manager  
Peschiera Borromeo il 05 August 2019




End of information as required by Regulation (EU) No 305/2011

### Dichiarazione di Prestazione

Sikaflex®-406 KC  
49806191  
2019.03 , ver. 2  
1001, 1009

## DICHIARAZIONI DI PRESTAZIONE COLLEGATE

Nome prodotto	Norma tecnica armonizzata	Numero DoP
Sikaflex®-406 KC	EN 114188-2:2004	69048694

 19	
Sika Services AG, Zurich, Switzerland	
DoP No. 49806191	
EN 15651-4:2012	
Ente notificato 1213	
Sigillante per giunti non strutturali a pavimento in esterno e interno PW EXT-INT CC	
Reazione al fuoco	Classe E
Proprietà a trazione ad estensione prolungata	Nessun cedimento a 100% allungamento
Perdita di volume	≤ 10 %
Resistenza allo strappo	Nessun cedimento al 50% allungamento
Proprietà adesive/coesive in presenza di estensione prolungata nel tempo dopo 28 gg di immersione in acqua	Nessun cedimento a 100% allungamento, variazione del modulo secante ≤50%
Proprietà adesive/coesive in presenza di estensione prolungata nel tempo dopo 28 gg di immersione in acqua salata	Nessun cedimento a 100% allungamento
Proprietà a trazione ad estensione prolungata a (-30±2)°C per aree a clima freddo	Nessun cedimento a 100% allungamento

<http://dop.sika.com>

### Dichiarazione di Prestazione

Sikaflex®-406 KC  
49806191  
2019.03 , ver. 2  
1001, 1009

---

## **ECOLOGY, HEALTH AND SAFETY INFORMATION (REACH)**

Per informazioni e consigli sulla manipolazione, sullo stoccaggio e sullo smaltimento sicuro di prodotti chimici, chi fa uso dei prodotti deve consultare la versione più recente della Scheda di sicurezza (SDS) che riporta le informazioni sulle caratteristiche fisiche, ecologiche e tossicologiche dei prodotti, insieme ad altre informazioni sulla sicurezza.

---

### **NOTE LEGALI**

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utente del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

---

**Sika Italia SpA**  
Via Luigi Einaudi, 6  
20068 Peschiera Borromeo  
(MI)  
Italia  
<http://www.sika.it>

### **Dichiarazione di Prestazione**

Sikaflex®-406 KC  
49806191  
2019.03 , ver. 2  
1001, 1009