

SCHEDA DATI PRODOTTO

SikaRoof® Cleaner L-100

Liquido per la pulizia dei manti Sikaplan® PVC

DESCRIZIONE DI PRODOTTO

SikaRoof® Cleaner L-100 è un liquido per la pulizia dei manti impermeabili Sikaplan® PVC e la preparazione dei sormonti. E' idoneo per la pulizia dei vecchi manti Sikaplan® PVC su cui devono essere eseguite nuove saldature.

IMPIEGHI

- Preparazione di vecchi manti Sikaplan® PVC per nuove saldature ad aria calda;
- Può essere utilizzato per diluire l'adesivo SikaRoof® Adhesive C-733
- Può essere utilizzato per sgrassare le lamiere metalliche.

CARATTERISTICHE / VANTAGGI

- Elimina lo sporco di resine adesive, mastici e bitume
- Evapora velocemente
- Idoneo per la pulizia di attrezzi metallici

INFORMAZIONI DI PRODOTTO

Base chimica	Miscela di solventi altamente volatili	
Imballaggio	Contenitore:	4.5 L (4kg)
	Unità di imballaggio:	Euro pallet o contenitore singolo
Fare riferimento al listino in vigore per le varianti di imballaggio.		
Aspetto / Colore	Liquido/Trasparente	
Durata di conservazione	24 mesi dalla data di produzione	
Condizioni di immagazzinamento	Conservare al fresco ed in condizioni asciutte, nel contenitore originale sigillato, protetto dalla luce solare diretta. Il prodotto è altamente infiammabile: Osservare le misure di sicurezza indicate sulle etichette dei contenitori, così come le norme locali per la sicurezza riguardanti lo stoccaggio e la movimentazione di merci pericolose. Fare sempre riferimento alla confezione.	
Densità	0,9 kg/l	

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Temperatura ambiente	-30 °C min. / +60 °C max.
Temperatura del substrato / supporto	-20 °C min. / +60 °C max.

VALORI BASE

Tutti i dati tecnici riportati in questa Scheda Dati Prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione effettiva possono variare a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo.

LIMITAZIONI

- SikaRoof® Cleaner L-100 riduce la qualità della saldatura e deve essere usato solo nelle zone molto sporche;
- Usare guanti resistenti ai solventi ed occhiali di protezione durante l'applicazione;
- Anche la minima quantità di SikaRoof® Cleaner L-100 danneggia le superfici dei materiali termoplastici;
- SikaRoof® Cleaner L-100 contiene solventi altamente volatili e infiammabili;
- L'applicazione di SikaRoof® Cleaner L-100 in ambienti chiusi è permessa solo se è presente sufficiente ventilazione;
- E' vietato fumare o usare fiamme libere.

ECOLOGIA, SALUTE E SICUREZZA

Per informazioni e consigli per una corretta e sicura manipolazione, stoccaggio e smaltimento dei prodotti chimici, gli utenti devono fare riferimento alla più recente versione della Scheda di Sicurezza, contenente dati fisici, ecologici, tossicologici e di altro tipo relativi alla sicurezza

DIRETTIVA 2004/42/CE - LIMITAZIONE DI EMISSIONI DI VOC

Per informazioni e consigli per una corretta e sicura manipolazione, stoccaggio e smaltimento dei prodotti chimici, gli utenti devono fare riferimento alla più recente versione della Scheda di Sicurezza, contenente dati fisici, ecologici, tossicologici e di altro tipo relativi alla sicurezza

Sika Italia S.p.A.

Via Luigi Einaudi, 6
20068 Peschiera Borromeo (MI)
Phone: +39 02 54778 111
Fax: +39 02 54778 119
info@sika.it
www.sika.it

Scheda Dati Prodotto
SikaRoof® Cleaner L-100
Maggio 2025, Version 01.01
020945071050000007

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

APPLICAZIONE

Fare riferimento per ulteriore documentazione ai method statement, ai manuali di posa o alle istruzioni operative.

Utilizzo come pulitore: SikaRoof® Cleaner L-100 ha un elevato effetto di aggressione sui colori dei tessuti e sullo sporco. Per prevenire lo scolorimento della superficie del manto si raccomanda di utilizzare stracci di colore bianco. SikaRoof® Cleaner L-100 se versato deve essere immediatamente assorbito con stracci asciutti. Prima di procedere alla saldatura, SikaRoof® Cleaner L-100 deve essere completamente evaporato dalla superficie del manto.

Utilizzo come diluente per adesivo: Fare riferimento alla scheda del SikaRoof Adhesive C-733.

RESTRIZIONI LOCALI

A seconda delle normative specifiche locali le prestazioni di questo prodotto possono variare da Paese a Paese. Si prega di consultare la Scheda Dati Prodotto locale per la descrizione esatta dei campi di applicazione.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. Nella pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono così varie che non può essere rilasciata alcuna garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità derivante da qualsiasi rapporto giuridico può essere dedotta da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore deve testare l'idoneità del prodotto per l'applicazione prevista e la relativa finalità. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda tecnica relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

SikaRoofCleanerL-100-it-IT-(05-2025)-1-1.pdf